

上海万铂vanbon生产 大吨位15t 20t大容量环链电动葫芦 快速起升

产品名称	上海万铂vanbon生产 大吨位15t 20t大容量环链电动葫芦 快速起升
公司名称	韵茨起重机械（上海）有限公司
价格	18000.00/台
规格参数	品牌:万铂vanbon 提升吨位:15t 产地:上海
公司地址	上海嘉定区马陆丰功路628号
联系电话	13764922892

产品详情

- 1.新安装或经拆检后安装的电动葫芦，首先应进行空车试运转数次。但在未安装完毕前，切忌通电试转。
- 2.电动环链葫芦在正常使用前应进行以额定负荷的125%,起升离地面约100毫米，10分钟的静负荷试验，并检查是否正常。
- 3.动负荷试验是以额定负荷重量，作反复升降与左右移动试验，试验后检查其机械传动部分，电器部分和连接部分 是否正常可靠。
- 4.在使用中，禁止在不允许的环境下，及超过额定负荷和每小时额定合闸次数(120次)的情况下使用。
- 5.安装调试和维护时，必须严格检查限位装置是否灵活可靠，当吊钩升至上极限位置时，吊钩外壳到卷筒外壳之距离必须大于50mm(10t,16t,20t必须大于120mm)。当吊钩降至下极限位置时，应保证卷筒上钢丝绳安全圈，有效安全圈必须在2圈以上。
6. 不允许同时按下两个使电动环链葫芦按相反方向运动的手电门按钮。
7. 工作完毕后必须把电源的总闸拉开，切断电源。
- 8.电动环链葫芦应由专人操纵，操纵者应充分掌握安全操作规程，严禁歪拉斜吊。

- 9.在使用中必须由专门人员定期对电动环链葫芦进行检查，发现故障及时采取措施，并仔细加以记录。
- 10.调整电动环链葫芦制动下滑量时，应保证额定载荷下，制动下滑量 $S \leq V/100$ (V为负载下一分钟内稳定起升的距离)。