

# 护河雷诺护垫生态护岸 镀高尔凡雷诺护垫护坡

产品名称	护河雷诺护垫生态护岸 镀高尔凡雷诺护垫护坡
公司名称	饶阳县凯鸿丝网制品厂
价格	6.10/平方米
规格参数	丝径:2.0-4.0 材质:镀高尔凡50年不生锈 运输:汽运到工地
公司地址	河北省衡水市饶阳县饶阳镇官佐村村南（经营场所）
联系电话	18832886622

## 产品详情

### 护河雷诺护垫生态护岸 镀高尔凡雷诺护垫护坡/厂家技术指导

护坡雷诺护垫为机械生产，出厂时已组装、压塑、和网盖一起打包。所有护坡雷诺护垫不论是折叠绑扎还是卷的，都是一个独立体。网垫在工厂折叠压塑打包后便于装船处理，网垫的主体部分和网盖可以分别绑扎。绑丝以卷的形式提供。环形纽扣装入盒中一起运走，为了保证质量请将其放在干燥的环境中。安装要求：将折叠好的护坡雷诺护垫置于平实的地面展开，压平多余的折痕，将前后面板、底板、隔板立起到一定位置，呈箱体形状。相邻网箱的上下四角以双股组合丝连接，上下框线或折线绑扎并使用螺旋固定丝绞合收紧连结。边缘突出部分需折叠压平。将每个网箱六个面及隔断组装完整，确保各个网面平整，然后放在正确的位置上。

雷诺护垫抗腐蚀性：用于编织产品的钢丝经过严格的表面防腐处理，有三种表面处理方法：1、镀锌：冷、热、电、高镀锌；2、镀：5%、10%锌铝合金(GALFAN)；3、覆塑：PVC，PE。雷诺护垫网箱雷诺护垫高度一般不超0.5，0.3、0.23、0.17都可以，雷诺护垫的长度通常为3m、4m、6m等，但是这么长的雷诺护垫在装入石头后，结构会因为长度太长而影响其使用寿命和稳定性，所以需要隔板来把雷诺护垫分割成一个个小单元，然后分别在小单元格里装入石块，这样每个单元格的尺寸缩小了，其稳定性也就增强了，使用寿命也提高了。