

施耐德电源（APC）SUA1000UXICH 参数外接电池24v甄选

产品名称	施耐德电源（APC）SUA1000UXICH 参数外接电池24v甄选
公司名称	中时利合（山东）能源科技有限公司
价格	1780.00/块
规格参数	品牌:APC 型号:sua1000uxich 使用范围:多领域应用
公司地址	山东省济南市历城区山大北路19号
联系电话	13964038110

产品详情

APC Smart-UPS产品列表

产品型号 SUA750ICH

SUA750ICH-45

SMTL750RMI2U SUA1000ICH

SUA1000ICH-45

SUA1000UXICH

SMTL1000RMI2U SUA1500ICH

SUA1500ICH-45

SUA1500R2ICH

SMTL1500RMI3U SUA2200ICH

SUA2200ICH-45

SUA2200UXICH

SUA2200R2ICH SUA3000ICH

SUA3000ICH-45

SUA3000UXICH

SUA3000R2ICH SU5000UXICH

输出

可配置功率(瓦) 500瓦数/ 750VA 800瓦数/ 1.0kVA 980瓦数/ 1.5kVA 1.98kW /
2.2kVA 2.7kW / 3.0kVA 3.75kW / 5.0kVA

输出电压 可设置为220、230或240

输出频率(与主频率同步) 47 - 53 Hz (50 Hz标称值) , 57 - 63 Hz (60 Hz标称值)

负载高峰因素 03:01

拓扑 在线互动式

波形类型 正弦波

转换时间 2ms typical

输入

输入频率 50/60 Hz +/- 5 Hz (自动适应)

工作电压范围 160 – 286V

可调整的输入电压范围 151 - 302V

其他输入电压 230, 240

电池与运行时间

额定电池电压 24V 72V 24V 48V 48V 48V

通讯与管理

端口 (多个) DB-9 RS-232, SmartSlot, USB

控制盘 发光二极管显示在线运行, 电池运行, 过载和电池需要更换

(-45型号多功能液晶显示器状态管理控制台)

有声报警 市电停电时报警: 低电池报警、过载

环境

工作温度 0 - 40 °C

工作相对湿度 0 - 95%无凝露

操作高度 0-3000米

存储温度 -20 - 50 ° C

存储相对湿度 0 - 95 (non-condensing) %

存储高度 0-15000米

在设备表面1米外可听到的噪音 53.0dBA

西安APCups电源SUA1500ICH/1500VA