

1.5*0.35白铜带 立尧机械1.5白铜带 铜带

产品名称	1.5*0.35白铜带 立尧机械1.5白铜带 铜带
公司名称	东莞市立尧机械加工厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市长安镇街口管理区
联系电话	13712582768

产品详情

工艺机加工适用范围耳机线固定品名：耳机替代线档和sr的(钢圈)
品牌：立尧铜带机铜带适用：制作麦克风，加工耳机咪盖里面等使用。

优点:不用线档和sr来卡住线材;既降低了产品的成本又减少工艺，产能高，速度快本厂出售产品是由自己工厂自产自销如有什么要求，请提前告知要求，我们尽量满足您。收到货后有什么改善建议可以告诉我们，让我们将产品改善的更加。在拍下产品之前，请提前联系我们，确认规格、价格、要求达成一致后再拍下，待我们确认价格后再付款。铜带规格有1.5-0.3 1.5-0.4 1.5-0.35 1.6-0.4 1.3-0.5 1.3-0.3 1.3-0.4 2-0.3 2-0.4 2-0.5 2-0.6订做各种规格欢迎来电洽谈.....

立尧 机械厂铜带机铜带，条纹铜带，耳机线铜扣C2680环保黄铜带_C2680黄铜带报价详细内容

C2680黄铜带_C2680黄铜带报价

品名：C2680黄铜带、H70黄铜带、H90 黄铜带 H65黄铜带 H80黄铜带 H59黄铜带
材料名称：普通黄铜带材(半硬， 0.05mm) 牌号：H70 H65 H62 H80 H90 标准：GB/T 2059-2000

特性及适用范围：有极为良好的塑性(是黄铜中秀者)和较高的强度，可切削加工性能好，1.5*0.5白铜带，易焊接，对一般腐蚀非常安定，1.5*0.35白铜带，但易产生腐蚀开裂。

化学成份：铜 Cu：68.5~71.5

锌 Zn：余量 铅 Pb： 0.03 硼 P： 0.01 铁 Fe： 0.10 铍 Sb： 0.005 铋 Bi： 0.002 注： 0.3(杂质)

力学性能：抗拉强度 b(MPa)：340~460 伸长率 10(%)： 25 硬度：85~145HV 注

：带材的室温拉伸力学性能 试样尺寸：厚度 0.3

热处理规范：热加工温度750~830 ;退火温度520~650 ;消除内应力的低温退火温度260~270 。

环保黄铜 C26000 C2600

塑性良，强度较高，切削加工性好，焊接，耐蚀性好，热交换器，造纸用管，机械，电子零件。
规格（mm）：规格：厚度：0.01-2.0mm，宽度：2-600mm 硬度：O、1/2H、3/4H、H、EH、SH等。
适用标准：GB、JISH、DIN、ASTM、EN 特长：良切削性能 适用于自动车床 数控车床加工的零部件。

东莞市立尧机械厂专业出产铜带机，铜带，铜带机铜带，铜扣机，接线机等机械装备，在维持一向传统机械装备的基础上，生产出简单、易保护、使用不乱的产品，提供给需要线束加工的出产企业。量力而行是咱们行动的准则。铜带机铜带规格齐全，耳机线用白铜带，欢迎各大厂商订购立尧机械专业（批量）生产铜带机，静音铜带机，铜带，端子机，静音端子机，剥皮打端机，剥线机，同轴剥线机，气动剥皮机，电脑切管机，绕线机扎带机，绞线机，端子模具及刀片等系列产品。主要为汽摩，铜带，电子，家电，电器，耳机，等线束生产与线束加工企业服务 1.5*0.35白铜带-立尧机械1.5白铜带-铜带由东莞市立尧机械加工厂提供。东莞市立尧机械加工厂拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！