

# APC施耐德有个型号是SUA750ICH-45新款参数（创业板）

产品名称	APC施耐德有个型号是SUA750ICH-45新款参数（创业板）
公司名称	中时利合（山东）能源科技有限公司
价格	20.00/台
规格参数	品牌:APC 型号:SUA750ICH-45 使用范围:多领域应用
公司地址	山东省济南市历城区山大北路19号
联系电话	13964038110

## 产品详情

UPS类型 在线互动式

额定容量 0.5KVA

额定功率 750W

输出插座 (6)IEC 320 C13(备用电池), (2)IEC Jumpers(备用电池)

## 输入输出

输入电压范围 额定230V工作电压：160-280V可调整：151-302V

输入频率范围 50/60Hz ± 3（自动适应）Hz

输出电压范围 额定230V

输出频率范围 50Hz标称值：47-53Hz60Hz标称值：57-63Hz

输出电压波形 正弦波

其它输入参数 输入端子类型：IEC-320

其它输出参数 输出电压注

5%

## 通信和管理

接口端口 RJ-45 Serial , SmartSlot , USB , 智能插槽

报警功能 有声报警 : 电池供电报警 , 低电报警

## 电池

电池类型 密封免维护铅酸电池 ( 悬浮电解液 , 防漏 )

充电时间 3小时

## 环境

工作环境 工作温度 : 0-40 , 工作湿度 : 0-95%RH

存储环境 存储温度 : -15-45 , 存储湿度 : 0-95%RH

操作高度 0-3000米

存储高度 0-15000米

噪音值(dBA) 40dBA

## 其它参数

外观尺寸 138 × 363 × 161mm

产品重量 净重 : 13.18kg , 毛重 : 14.23kg

其它性能 更换电池 : RBC48预期电池寿命 : 3-5年控制盘 : 多功能液晶显示器状态管理控制台浪涌能量额定值 : 540焦耳滤波 : Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449在线热耗散 : 90.0BTU/hr

可选附件 紧急关断

保修政策 2年内维修或更换