

# 华为48V通信电源TP48600B 48V600A开关电源满配12个48V50A模块

产品名称	华为48V通信电源TP48600B 48V600A开关电源满配12个48V50A模块
公司名称	山东埃易斯德电源科技有限公司
价格	20.00/台
规格参数	品牌:华为 型号:TP48600B 规格:48V600A
公司地址	山东省济南市历城区山大北路19幢1-303室27号
联系电话	0531-83158300 15711116758

## 产品详情

华为48V通信电源TP48600B 48V600A开关电源满配12个48V50A模块

系统尺寸（宽 × 深 × 高）

600mm × 600mm × 2000mm

400mm × 600mm × 1600mm

空机柜重量

100Kg

60Kg

131Kg 整流模块配置 大4 × 50A 大6 × 50A 大8 × 50A 大12 × 50A

交流输入制式

220/380Vac三相，220Vac单相

华为TP48600B介绍

TP48600B是AC/DC室内电源系统，单机采用48V/50A的整流模块。电源系统为-48V系列的通信设备提供稳定可靠的直流电源。TP48600B是室内型电源系统，具有模块安装方便、可实现模块休眠、远程监控、宽范围交流输入电压等特点。TP48600B电源系统通过调整安装的整流模块数量可灵活应用于室内基站、室内中心机房、BSC等场景。采用多项优化的维护性设计，使得维护简单方便。

TP48600B为室内型电源系统，即AC/DC Power System，给-48V系列的通信设备进行供电。TP48600B电源系统采用EPW50-48A电源模块，组成系统后输出电流为600A

## 产品特点

TP48600B电源系统具有模块安装方便、可实现模块休眠、远程监控、宽范围交流输入电压等特点。

### 模块安装方便

监控模块、整流模块支持热插拔，简化安装操作，减少维护的时间,节省OPEX。

### 可实现模块休眠

电源系统可根据负载功率的大小，自动休眠一个或多个整流模块，节省能耗。

高效整流模块效率>96%，节能减排

完善的模块休眠功能，进一步提高系统效率

整流模块工作温度范围达-40 ~ +75

支持热插拔技术，安装维护便利

智能化蓄电池管理和电池保护，延长电池使用寿命

支持电池防反接设计，有效避免因电池接反带来的安全和设备损坏危险

丰富的信号不环境量监控，可通过干接点、串口或网络接口实现远程管理

可通过华为主设备实现带内传输组网，节省传输资源，提高电源网管可靠性

华为TP48600B开关电源机柜，48v通信电源（CPMU01）华为TP48600B-N16A2

设备类型 开关电源

设备厂家 华为

华为TP48600B机柜尺寸：

宽mm 深mm 高mm

650毫米 450毫米 1600号

设备型号 CPMU01

接口类型 DB9 公头，232 接口

接线说明 2 接 TX，3 接 RX，5 接 GND

协议名称 CPMU01华为TP48600B开关电源机柜，48v通信电源（CPMU01）华为TP48600B-N16A2

串口参数 地址 1,数据位 8,停止位 1，无校验，波特率 9600

注：旧版本 FSU 需配 RS232/RS485 转换器。新版本 FSU 自带 RS232（串口 7、8 为 232 接口）

可直接接入（2 接 TX，3 接 RX，5 接 GND）。需要将地址改为 1，通信方式改为 Modem，开关