

华为TP48300B-N16C1室内高频开关电源48V300A通信电源

产品名称	华为TP48300B-N16C1室内高频开关电源48V300A通信电源
公司名称	山东埃易斯德电源科技有限公司
价格	20.00/台
规格参数	品牌:华为 型号:TP48300B-N16 规格:48V300A
公司地址	山东省济南市历城区山大北路19幢1-303室27号
联系电话	0531-83158300 15711116758

产品详情

华为TP48300B-N16C1室内高频开关电源48V300A通信电源

室内一体化电源系统?可集成太阳能供电模块,有效利用太阳能,电网使用,节能减排?华为室内一体化电源系统 1U整流模块高密度(42.7W/inch³)、高效率(>96%),高温下可靠输出(55以下输出不降额)?华为室内柜高集成收容可内置2组电池,16U用户空间可实现主设备、48-24V二次电源的集成收容,有效利用机房面积?支持高温电池接入,完善的电池管理功能,有效节省整体站点空调能耗?电池防反接设计,有效避免因电池接反带来的安全和设备损坏危险?支持5路模拟量和9路开关量输入,8路干接点输出,节省开支?可通过华为主设备实现带内传输组网,节省传输资源,电源网管可靠性?接入网站点?有线接入网站点?汇聚层机房?行业客户通信机房

TP48200B-N20B2 简介 优势 应用场景 TP48200B是华为公司研发的一种AC/DC室内一体化电源系统,可配置4个1U 48V/50A高效整流模块/太阳能供电模块,并内置2组 12V铅酸蓄电池,系统大配置容量200A,是集多功能输入输出、灵活内置及网络设备、兼容高温电池管理等特性于一身的新一代一体化供电平台。

????12KWW?????2*63A/2P MCB?????????2*63A2P MCB?????????2*16A
MCB??????10KA/20KA,8/20us????????????MTS9510A-HX20031???1????????????HXC150S&BTS?? m??????
?MTS9510A-HX2005??
??

?? ? ???
?55??
??
?? ? ???

规格 产品类别 TP48200B-N20B2 基本指标 尺寸 600mm (宽) × 600mm (深) × 2

000mm (高) 重量 100kg (不含整流模块与蓄电池) 制冷方式 自然散热 安装方式 防静电地板安装, 地面安装 走线方式 上进线, 上出线 维护方式 前操作、前维护, 支持靠墙 (离墙壁距离 100mm) 保护等级 IP20 电池空间 16U (2组 × 150Ah) 设备空间 16U (支持收容或网络设备)

交流配电 输入模式 220/380V三相四线 220V单相 输入电压 85VAC ~ 300VAC (相电压) 输入 45~66Hz, 额定值50Hz/60Hz 输入方式 空开1 × 63A/3P 交流防雷 20kA/40kA, 8/20 μs 直流配电 PVDU输入 (太阳能模式下配置) 空开4 × 63A/1P 输出电压 -42~-58VDC, 额定值-53.5VDC 大容量 12kW (4 × 3000W) 电池支路 空开2 × 125A/1P 一次下电支路 空开2 × 80A/1P, 1 × 32A/1P, 2 × 20A/1P 二次下电支路 空开2 × 32A/1P, 3 × 16A/1P, 1 × 10A/1P 直流防雷 10kA/20kA, 8/20 μs 整流模块PSU /太阳能模块SSU 额定功率 3000W (176 Vac ~ 290 Vac) 效率 PSU>96 %* ; SSU高达98.5% 尺寸 105mm (宽) × 281mm (深) × 40.8mm (高) 重量 2kg 监控模块 信号输入 5路模拟量 (电池温度, 温度, 湿度, 温度1, 温度2) 9路开关量 (水浸, 烟感, 门磁, 6路公共输入) 告警输出 8路干接点 通信端口 RS232, RS485, FE 储存能力 50000条历史告警记录 显示模式 LCD 指标 工作温度 -10 ~+45 (包含内置电池) 储存温度 -40 ~+70 工作湿度 5%~95% (无凝露) 工作海拔 0~4000米 *注电源系统可选配效率>94%的整流模块