

# LZC8030防爆防腐控制按钮

产品名称	LZC8030防爆防腐控制按钮
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	10.00/套
规格参数	品牌:隆迈防爆 材质:工程塑料 产地:温州市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村（注册地址）
联系电话	18367862323

## 产品详情

产品特点：

增安型外壳，内装元件为防爆元件；壳体和盖的接合面采用迷宫式结构，具有较好的防水、防尘能力。

外壳采用玻璃纤维增强不饱和聚酯树脂压制而成，具有抗静电，耐冲击，耐腐蚀及热稳定性好等优良性能；

隔爆型控制开关具有结构紧凑，可靠性好，体积小，通断能力强，寿命长，并有多种功能供用户选配，防爆按钮采用超声波封装工艺，防爆防腐主令控制器ZXF8030-1 防爆防腐控制按钮盒全塑主控制器

保证了可靠地结合强度，按钮的功能可以单元处由组合，防爆指示灯采用特殊的设计，交流220V ~ 380V 通用

壳体和盖的结合面采用曲路密封结构，具有较好的防水、防尘能力

外露紧固件均采用不锈钢防掉式设计，维护方便；

技术参数；

防爆防腐主令控制器ZXF8030-1 防爆防腐控制按钮盒全塑主控制器

执行标准；GB3836.1，GB3836.2，GB3836.3，IEC60079-1，IEC60079-7

防爆标志；Exed CT6

额定电压；AC220/380V

额定电流；10A

使用类别；AC-14

防护等级；IP65

防腐等级；WF2

产品形式；主令控制器                  电动葫芦按钮

引入口规格；G3/4                  G1

适用电缆外径； 9mm- 14mm                  11mm- 18mm