

栏杆 南京得力嘉装饰工程 栏杆订购

产品名称	栏杆 南京得力嘉装饰工程 栏杆订购
公司名称	南京环楼装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市秦淮区康馨花园1幢16号
联系电话	13057508686

产品详情

铁栏杆建议拆除

为了节约成本，栏杆订购，一些开发商的阳台使用铁栏杆刷油漆，尽管高度和宽度都达到阳台安全的标准，但铁栏杆时间长了会锈蚀。还有一些洋房安装的雕花铁艺栏杆，如果不是特殊处理过的同样会生锈。这样的栏杆，如果物业允许，可以拆掉。

高度不足1.1米要拆

有些栏杆为了装饰性，高度低于1.1米，在安全方面作用不大，这样的栏杆也建议拆掉，建议后期加装安全围栏。

不过，一些开发商和物管为了保证外立面统一和美观，不允许拆掉。还有一些临街的阳台，不锈钢栏杆，从城市管理规定角度也是不允许拆的。因此，装修业主需根据实际情况而定。

围栏的安装流程

各种热镀锌栅栏的安装都有一套流程，那么安装围栏要走哪几步呢？

(1) 围栏的产品到达施工现场后按图纸上所规定的位置及尺寸准确安装就位，确定好标高及垂直平整度。应按照甲方要求与图纸设计要求进行定位，确保达到设计要求与验收规范。

(2) 预埋件安装根据图纸设计要求和施工现场的实际情况准确无误定位，避免造成不在一条平行线上。

(3) 楼梯扶栏标准线抄水平定位安装，预埋间距根据楼梯台阶数量及图纸设计要求，安装定位。

(4) 安装偏差必须符合国家规定和设计要求，达到验收标准。

(5) 预埋件安装必须牢固，安装偏差根据国家规定和设计要求：扶手直线度 $<3\text{mm}$ ，不锈钢玻璃栏杆，垂直度 $<3\text{mm}$ ，围栏间距误差 $<3\text{mm}$ ，栏杆，对角线误差 $<3\text{mm}$ ，预埋件垂直误差 $<3\text{mm}$ ，水平误差 $<3\text{mm}$ 。

(6) 预埋件安装定位准确无误经验收后刷两道防锈漆，再进行围栏安装。

(7) 阳台围栏安装完成后，连接部位打磨光滑，刷两道防锈漆，经验收后再做表面一致处理。

(8) 室外围栏安装运输过程中，为防止围栏的擦伤损坏，应做包装防护。

室内、室外的围栏安装流程是不一样的，所以工作者在安装工程中需要区分，才能保证安装的质量。

金属护栏维护保养知识分享

在各种楼梯、院子、桥梁等中都会使用到各式各样的金属护栏，我们该如何进行保养和维护这些金属护栏呢，可能有很多人在寻找。

1、要定期除尘：空气中尘埃飞扬，日积月累，金属护栏上就会落上一层浮尘。它会影响金属的色泽，进而导致金属保护膜的破损。所以应定期擦拭金属护栏，一般以柔软件的棉织品擦拭为好。

2、注意防潮：碰到一些大雾和大雨的天气要注意用棉布擦拭金属护栏上的水珠。

3、避免磕碰：经常的磕碰会破坏金属护栏表面的保护层，也会使它变形。

4、远离酸碱：具有腐蚀性的酸碱物质是金属护栏的头号不好物，所以当金属护栏表面不慎沾上酸碱物质时要及时的进行处理。

栏杆-南京得力嘉装饰工程-栏杆订购由南京环楼装饰工程有限公司提供。南京环楼装饰工程有限公司为客户提供“建筑工程”等业务，公司拥有“建筑工程”等品牌，专注于门窗五金等行业。欢迎来电垂询，联系人：庞经理。同时本公司还是从事南京钢架，江苏钢架，南京钢架厂家的厂家，欢迎来电咨询。