

耐热硅胶线缆 硅胶线缆 苏州海龙硅胶有限公司

产品名称	耐热硅胶线缆 硅胶线缆 苏州海龙硅胶有限公司
公司名称	苏州海龙硅胶有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州相城区康元路777号科技园一号厂房
联系电话	13915551073 13915551073

产品详情

苏州海龙硅胶有限公司主要经营硅胶制品的加工和生产，销售本公司自产产品，从事硅油，模具，机器设备及6863口腔材料的批发及进出品业务

强韧性 人体液体硅胶模具的工作条件大多十分恶劣，有些常承受较大的冲击负荷，从而导致脆性断裂。为防止模具零件在工作时突然脆断，模具要具有较高的强度和韧性。模具的韧性主要取决于材料的含碳量、晶粒度组织状态。

苏州海龙硅胶有限公司主要经营硅胶制品的加工和生产，销售本公司自产产品，从事硅油，模具，机器设备及6863口腔材料的批发及进出品业务

电绝缘性：

硅橡胶的电绝缘性能优良，在所有使用温度下，耐高低温硅胶线缆，其介电性能都比较稳定，在高温下介电性能有所降低，但仍能维持较好的绝缘性能指标。在航空工业中，硅橡胶供制造在空气、臭氧、电场、滑油中工作的各种零件，胶板、胶管、胶绳等。制品的工作温度为-60~-65 至200~250 ，在高低温下耐燃油、滑油的制品一般采用氟硅橡胶。

苏州海龙硅胶有限公司主要经营硅胶制品的加工和生产，销售本公司自产产品，从事硅油，模具，机器设备及6863口腔材料（二类医疗器械）的批发及进出品业务

硅胶别名：硅酸凝胶，硅胶线缆，是一种高活性吸附材料，属非晶态物质。硅胶主要成分是二氧化硅，化学性质稳定，不燃烧。

化学式 $x\text{SiO}_2 \cdot y\text{H}_2\text{O}$ 。透明或乳白色粒状固体。具有开放的多孔结构，吸附性强，能吸附多种物质。在水玻璃的水溶液中加入稀硫酸（或盐酸）并静置，耐热硅胶线缆，便成为含水硅酸凝胶而固态化。以水洗清除溶解在其中的电解质 Na^+ 和 SO_4^{2-} （ Cl^- ）离子，干燥后就可得硅胶。如吸收水分，部分硅胶吸湿量约达40%，甚至300%。用于气体干燥，气体吸收，液体脱水，色层分析等，也用做催化剂。如加入氯化钴，干燥时呈蓝色，吸水后呈红色。可再生反复使用。

耐热硅胶线缆-硅胶线缆-苏州海龙硅胶有限公司(查看)由苏州海龙硅胶有限公司提供。“硅胶,硅油”就选苏州海龙硅胶有限公司，公司位于：苏州相城区康元路777号科技园一号厂房，多年来，海龙硅胶坚持为客户提供好的服务，联系人：刘薰钟。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。海龙硅胶期待成为您的长期合作伙伴！