

福州公路桥梁伸缩缝规格尺寸表 国标价廉

产品名称	福州公路桥梁伸缩缝规格尺寸表 国标价廉
公司名称	衡水长信橡胶制品有限公司
价格	200.00/米
规格参数	品牌:长信 型号:定制 产地:河北
公司地址	河北省衡水市桃城区何家庄乡前马庄村
联系电话	18831805010 13513085830

产品详情

福州公路桥梁伸缩缝规格尺寸表 国标价廉

常用型号:30型板式橡胶伸缩缝、45型板式橡胶伸缩缝、50型板式橡胶伸缩缝、60型板式橡胶伸缩缝、80型板式橡胶伸缩缝等。普通板式橡胶伸缩缝结构图:板式橡胶伸缩缝由钢板做骨架,分段组装,螺栓连接,安装可靠,不会脱落,接缝平整,行车平稳舒适。板式橡胶伸缩缝是一种使用比较久远的桥梁伸缩缝装置,主要用于旧桥改造,小桥,或对载荷质量不高的桥梁使用,因其造价低廉,安装更换方便,现在仍在大量使用。TST桥梁伸缩缝也叫无缝伸缩缝粘接料,是一种沥青填充式桥梁伸缩缝,是七十年代由英国发展起来的一种桥梁伸缩缝。它的基本作法是将接缝上面一窄条范围的桥面铺装层替换为一种高弹性的特殊沥青混合物。这条高弹性特种沥青与石料的混合物可以吸收由于温度和交通负荷作用产生的桥面板位移,而保证表层不会开裂损坏。无缝伸缩粘接料能够同时兼顾高温和低温、渗透和粘性这些对立的性能要求,不仅适用于温度单一地区,而且适用于温差较大的地区。板式橡胶伸缩缝的安装方法:板式橡胶伸缩缝安装时,底面螺栓孔内,及每米接合处均灌涂胶粘剂,防水性良好。板式橡胶伸缩缝由耐老化、耐摩橡胶加工而成,能经受车辆的反复荷载,使用寿命长,施工安装、维护、修理、更换比较方便。板式橡胶伸缩缝适用范围:伸缩量:30mm-150mm适应温度普通型:+80 --25 耐寒型:+80 --45 适用范围:旧桥更换适用和新建小中桥梁及通车梁不大的桥梁。