# 配电房绝缘胶垫,配电房绝缘胶皮,配电房绝缘垫

产品名称	配电房绝缘胶垫,配电房绝缘胶皮,配电房绝缘 垫
公司名称	河北悦明电力设备科技有限公司
价格	5.50/kg
规格参数	品牌:悦明 颜色:红,黑,绿 产地:河北石家庄
公司地址	中储广场F座
联系电话	0311-17717786232 17717786232

### 产品详情

## 配电房绝缘胶垫,配电房绝缘胶皮,配电房绝缘垫

悦明配电房绝缘垫

#### 绝缘垫

配电房绝缘垫(毯)是由特种橡胶制成,具有良好的绝缘性能,用于加强工作人员对地的绝缘,可分为普通绝缘胶垫和带电作业用绝缘胶垫(毯)。普通绝缘胶垫可分为高压和抵押两种等级。一般使用于带电设备区域,铺在配电室等地面上以及控制屏保护屏和发电机调相机的励磁机的两侧,其作用与绝缘鞋基本相同。当进行带电操作开关时,可增强操作人员的对地绝缘,避免或减轻发生单相接地或电气设备绝缘损坏时接触电压与跨步电压对人体的伤害。在低压配电室地面上铺绝缘胶垫,可代替绝缘鞋,起到绝缘作用。因此,在1kv及以下时,绝缘胶垫可作为基本安全用具;而在1kv以上时,仅作为辅助安全工具

- 1、配电房绝缘橡胶垫选用哪种规格主要取决于电压级别。
- 2、常用配电房绝缘垫厚度有:3mm、5mm、6mm、8mm、10mm、12mm
- 3、配电房绝缘垫电压等级分为:5kv、10kv、15kv、20kv、25kv、30kv、35kv
- 4、配电房绝缘垫颜色主要有:红绝缘胶垫,绿绝缘胶垫,黑绝缘胶垫
- 5、适用范围包括:变电站、发电厂、配电房、试验室友以及野外带电作业等
- (1) 5KV配电房绝缘垫厚度:3mm,比重:5.8KG/m2 颜色:红,绿,黑

- (2) 10KV配电房绝缘垫厚度:5mm,比重:9.2KG/m2颜色:红,绿,黑
- (3) 15KV配电房绝缘垫垫厚度:5mm,比重:9.2KG/m2颜色:红,绿,黑
- (4) 20KV配电房绝缘垫垫厚度:6mm,比重:11KG/m2颜色:红,绿,黑
- (5) 25KV配电房绝缘垫垫厚度:8mm,比重:14.8KG/m2颜色:红,绿,黑
- (6)30KV配电房绝缘垫垫厚度:10mm,比重:18.4KG/m2颜色:红,绿,黑
- (7) 35KV配电房绝缘垫垫厚度:12mm,比重:22 KG/m2 颜色:红,绿,黑

#### 绝缘胶皮