

波峰焊专用制氮机价格 盖斯伊科技

产品名称	波峰焊专用制氮机价格 盖斯伊科技
公司名称	盖斯伊科技（苏州）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州高新区横山路98号新技术产业园8号
联系电话	18115499137

产品详情

三、焊料波峰发生器：1.钎料波峰发生器的作用和要求：1)作用：减小波峰焊接时的热冲击。2)要求：有优良的波峰动力学特征；波峰平稳，高度可调；具备一定的抑制高温焊料氧化的能力；在保证热容量的情况下，力求容量至小；热工特性好，节能省电，完善的自动控制措施；尽可能的使焊料槽内的焊料在工作中加入循环过程；温度均匀，不可有过热点；杂质金属对焊料槽的污染要小。

四、传送系统：1.传送系统的作用及要求：1)作用：使PCB能以某一角度和速度经过波峰，获得良好的焊接。2)传送平稳、无抖动和振动现象，噪音小；能在某一给定的速度范围内连续可调；夹送角度可以在4°-7°之间调整；有良好的化学稳定性，不溶蚀、不沾锡等；装卸方便，维修容易；结构紧凑，对其它结构无干涉；有良好的物理性能，波峰焊专用制氮机价格，不易变形等；夹送宽度可以随PCB不同而调节。

五、选点预热部分：1、选点预热部分的结构:(1)出风口:选点式热风出风，可进行选点型预热，即只加热要焊盘和元件，不需要焊接的元件，不加热;也可对PCB进行整体加热。(2)预热温度和时间:热风温度至高150。两组预热，预热总时间40秒以上。(3)热源:热风枪方式或热风循环方式，温度、风压可调。(4) PCB定位系统:采用机械手定位的方式。

波峰焊专用制氮机价格-盖斯伊科技(推荐商家)由盖斯伊科技（苏州）有限公司提供。行路致远，砥砺前行

前行。盖斯伊科技（苏州）有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!