

圣阳电池GFMD-300C 电厂专用电池 2v300ah参数

产品名称	圣阳电池GFMD-300C 电厂专用电池 2v300ah参数
公司名称	中时利合（山东）能源科技有限公司
价格	10.00/块
规格参数	品牌:圣阳 型号:GFMD-300C 设备类型:电厂后备电源
公司地址	山东省济南市历城区山大北路19号
联系电话	13964038110

产品详情

宇泰蓄电池性能特点

1、长寿命

正极采用高锡合金板栅，降低活性物质利用率，使得电池具有高达10年以上的浮充寿命。

2、耐过放电能力强

电池使用特殊的具有高孔率、高湿弹性的超细玻璃纤维隔板结合高压紧装配工艺，使得电池具有较强的耐过放电性能，5次短路容量恢复性能达到95%以上。

3、循环能力强

极板高温、高湿固化，超高的装配压力，特殊的电解液添加剂，延缓正极活性物质循环使用过程中活性物质的软化，大大提高电池循环耐久性能。

4、大电流性能高

电池极板间距小，高压紧装配工艺，提高电池大电流充放电能力。

5、安全可靠

专利技术的端子密封结构和高温固化密封胶，保证电池端子处不爬酸，确保使用安全可靠。

6、免维护

由于采用贫液式设计，内部体系产生的气体全部复合还原成水，所以不需要补水操作，实现电池的免维

护性。

7、多种安装方式

由于特殊隔板吸附电解液，因此电池内无游离酸，保证电池可实现如立式、卧式等多种方位安装。

宇泰电池2V规格

电池型号	额定电压 (V)	容量 (Ah, C10)		近似外形尺寸(mm)				端子形式
				长	宽	高	总高	
GFMD-100	2	100		76	170	213	222	铜芯端子
GFMD-200	200	170	106		330	342		
GFMD-300	300	150						
GFMD-400	400	196	171					
GFMD-500	500	241						
GFMD-600	600	285						
GFMD-800	800	383						
GFMD-1000	1000	471						
GFMD-1500	1500	355	337					
GFMD-2000	2000	476						
GFMD-3000	3000	696	340					

宇泰12V标准阀控电池系列

采用铅钙锡多元合金，涂膏式极板，采用专用的高孔率、高湿弹性的超细玻璃纤维隔板，极群装配压力高，采用精密定重量注酸方式和先进、环保的内化成工艺，电池具有长寿命、循环性能好、内阻低、大电流放电性能强等特点。

使用寿命长：宇泰牌12V阀控式铅酸蓄电池采用国际先进技术和现代化设备生产，各型电池设计均以完整的性能试验为基础。正极采用高锡合金板栅，抗腐蚀性强；浮充寿命达810年以上。

耐过放电能力强：采用特殊的具有高孔率、高湿弹性的超细玻璃纤维隔板结合紧装配工艺，确保电池具有较强的耐过放电性能。5次过放电短路后电池容量恢复性能达到95%以上。

循环能力优异：极板采用特殊的铅膏制造和紧装配压力，延缓正极活性物质循环使用过程中活性物质的软化，提高了电池循环耐久性能。

宇泰电池主要用途

通信领域、程控交换机、UPS不间断电源、航海设备、变电所操作及直流电源、报警系统、消防和保安系统、控制设备

性能特点