

密云pvc排水管 pvc排水管生产厂家 联塑{室内排污管}

产品名称	密云pvc排水管 pvc排水管生产厂家 联塑{室内排污管}
公司名称	北京瑞丰碧源建筑材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市大兴区西红门镇嘉悦广场写字楼1号楼906室。
联系电话	18911972992 18911972992

产品详情

联塑PVC排水管符合国家建设部施工标准，PVC系列；PVC排水管、PVC螺旋消音管、PVC中空壁螺旋消音管、PVC管件等满足市政及房地产开发工程用货需求。

产品特点

卫生无1毒

产品采用卫生级树脂和进口无1毒助剂生产，加工过程中不产生有害物质，使用过程中对自来水不产生污染。经卫生防疫部门检测符合国家卫生标准，并取得卫生许可证。

使用寿命长

经国家老化检验中心检验、认证，在正常安装、使用的条件下，派莱福给水系列产品寿命可达到50年。

综合费用低

PVC-U、PE给水管道、管件不仅材料费比传统管道低20%左右，安装费用也比较低。更重要的是，由于管道使用寿命长，维护费用可大幅度降低。

技术指标” PVC-U给水系列为蓝色或灰色，产品不透光，内部表面光滑、清洁；符合GB/10002.1-2006和GB10002.2-2003的要求；管材的长度是4米或6米

施工维护PVC

管的连接方式主要有密封胶圈、粘接和法兰连接3种。管径大于等于100毫米的管道一般采用胶圈接口；管径小于100毫米的管道则一般采用粘接接头，也有的

采用活接头。管道在跨越下水道或其他管道时，一般都使用金属管，这时塑料管与金属管采用法兰连接。阀门前后与管道的连接也都是采用法兰连接。

1 当小口径管道采用溶剂粘接时，须将插口处倒小圆角，以形成坡口，并保证断口平整且垂直轴线，这样才能粘接牢固，避免漏水。

2 一般管径大于等于100毫米的PVC管都采用胶圈接口。安装前必须安排人员将管子插口部位倒角，还要检查胶圈质量是否合格。安装时必须将承口、胶圈等擦干净。

3 传统管道安装的管沟开挖只要求能把管道放入管沟和能进行封口即可，在没有松动原有土层时，可不用加压夯实垫层。

4 一般PVC管支管开叉可用三通或立式止水栓开叉。在施工时可加一个马鞍形配件半个二合三通

，并用U形螺栓卡紧，这样就加厚了管壁，然后直接在上面钻孔开牙，再用外螺纹塑料件接出。试验表明用这种方法施工后试压验收完全可以达到规范的要求。另外

在管内水流的产生推力的位置，比如弯头、三通及管端封板处等部位都应设置止推墩以承受水流的推力。

5 PVC管作为一种新型非金属管，用现有金属管道探测设备，不能探测到其具体位置，但若管道埋设施工时在管道上面埋设一条电线就可方便地解决这个问题。

PVC排水管道基本常识编辑PVC排水管 and 传统的管道相比，具有重量轻、耐腐蚀、水流阻力小、节约能源、安装迅捷、造价低等优点，受到大力推广应用，效益显著。我国从上个世纪80年代，就开始在市政工程及建筑工程中试点应用PVC排水管道，经过10多年的推广，PVC排水管道得到长足发展，但人均消费量仍不足美、日、西欧等发达国家和地区

的1/15。随着国家建设部等五部门联合发出“大力发展化学建材”的通知，加大了对PVC排水管道的

推广应用步伐，卫生、环保型PVC排水管道已不断取代高能耗、高污染、高造价、低卫生指标的传统管道。广泛应用于：城镇自来水输水供水工程、建筑内外

供水工程、工矿企业供水工程、地埋消防供水工程、农田水利输水灌溉工程、园林园艺绿化供水工程、水产养殖业供水排水工程等，并取得良好的经济效益和社会效

益。