

# 定制全新石英砂吨袋吨包太空袋可按客户要求定做

产品名称	定制全新石英砂吨袋吨包太空袋可按客户要求定做
公司名称	浦江县鼎信塑料包装有限公司
价格	35.00/条
规格参数	尺寸:可按客户要求 加工定制:可以 承重:1-2吨
公司地址	浙江省浦江郑宅镇上郑村
联系电话	18066229836

## 产品详情

吨袋的优点：它具有防潮、防尘、耐辐射、牢固安全的优点，而且在结构上具有足够的强度。它便于装运大宗散装粉状物料，具有容积大，重量轻，便于装卸等特点，是一种常见的包装材料之一。由于集装袋装卸、搬运都很方便，装卸效率明显提高。

自重轻、可以折叠、回空所占空间小，可重复使用。

防静电集装袋 塑料集装袋通常以PP、PE为原料，其电阻值大，制品吸水性差，因而塑料集装袋容易产生静电。当应用塑料集装袋的工作环境（场所）或所装的物料存在点火能量低的物资时，极易发生静电火花爆炸事故。为了避免事故的发生，国外首先开发了防静电塑料集装袋。

B型:织物的击穿电压不得超过4kV，以防止传播刷形放电。

C型:用导电的布料制作或者用有导电纱线或丝束交织的织物制作。导电布的交织纱线或丝束必须：形成一个可靠的交织的网格，网格的最大不导电面积为25cm<sup>2</sup>（50mm目）；或者交织之间的距离小于20mm（纱线或丝束至少交织2次）。

FIBC大袋导电的布和导电的纱线或丝束的接地阻抗小于108 $\Omega$ 。另外，还必须符合以下所有的要求：如果FIBC内部有绝缘涂层，该涂层厚度必须小于2mm，导电织物和纱线或丝束的击穿电压必须小于4 kV

D型:D袋不需要接地，由于没有具体的物理参数来证明其安全放电性能,所以,D袋要在可燃环境下证明了它不会产生刺激性放电后才能使用。

使用D袋时，操作人员要接地。（大袋附近的任何导电物体必须接地。）

应用编辑

依据CLC及IEC的标准，防静电导电集装袋的应用范围很广，除了所装的物质是易燃易爆的时候要用到，当集装袋使用工作场所存在低点火能量的物质时，也必须用到防静电导电集装袋。

由于塑料集装袋可以做到防静电，对我国应用塑料集装袋的企业的安全起到了保障作用，避免安全事故发生，这是为国为民都有利的好事。