

武汉硅PU球场施工方案

产品名称	武汉硅PU球场施工方案
公司名称	湖北盛立体育科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	塑胶跑道,塑胶跑道生产厂家,新国标塑胶跑道,混合型塑胶跑道,透气型塑胶跑道,EPDM塑胶跑道,硅PU球场,丙烯酸球场施工,足球场人造草坪材料,塑胶跑道价格每平方米多少钱
联系电话	15907164393 18627895877

产品详情

武汉硅PU球场施工方案

硅PU球场施工前基础处理指南

硅PU球场在施工以及使用的时候，一个好的基础非常重要。其中如果是水泥基础，那么在未达到一定的养护期就一定要酸洗？那么不酸洗会出现什么问题呢？

混凝土基础的酸洗和清洗是硅PU材料施工的核心所在。

混凝土从微观上看并非铁板一块，而是有很多毛细孔。酸洗的目的就是讲混凝土毛细孔中的杂物及其它一些可能会影响粘接力的杂物等，全部清洗干净，使混凝土面层呈现出干净的多微孔基面。这样硅PU材料便会渗透到毛细孔中去，形成你中有我，我中有你的相互渗透的粘接，避免涂层的分层和起泡等质量问题的出现。

若不进行酸洗，涂层起泡、分层现象此起彼伏。严重时整个涂层会像一张毯子一样一掀就起来的了。这是因为第一层底料未能和混凝土形成真正的粘接，它粘接的不过是混凝土面吸附的灰尘和杂物罢了。

硅PU球场基础层酸洗程序的注意事项

在硅PU球场准备进行施工前，我们需要对基础层(水泥或是沥青)进行酸洗、补缝以及找平的工序处理，

那么酸洗的话，是针对水泥基础的一个清洗过程，水泥是含有碱性的，对它进行酸洗后，利于硅PU球场防水材的施工，能让硅PU更好的与地面粘合。

硅PU球场在酸洗过程中圈出的积水地方，积水深度不超过3mm的用弹性层加面层专用砂按1:2.5（重量比），再加适量稀释剂搅拌均匀并调节至适合施工稠度，用直尺或刮板涂刮找平积水处；若积水深度超过4mm的地方，应用弹性层薄涂一道于积水处，再用底涂加80目的砂按1:4-6（重量比）拌和均匀，平整摊铺于积水处并压实，（薄涂弹性层作用为保证修补料与基面粘结牢固；若砂粒较细>80目，加入量要相应减少，每道修补厚度不超10mm）修补时注意修边不要让修补后的边高出基面，若有高出需在固化后打磨平整后才能进行弹性层施工。