

中效空气过滤器、空调净化系统空气过滤器

产品名称	中效空气过滤器、空调净化系统空气过滤器
公司名称	广州鑫盛净化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市番禺区石楼镇岳溪村矮岗自编之一
联系电话	020-84845950 13570359078

产品详情

中效空气过滤器、空调净化系统空气过滤器是中央空调和舒适性集中通风的主过滤器，净化空调系统二级预过滤器。广泛用于工厂无尘车间、仓库、写字楼、商场、酒店、学校、医院等，是现代工业和民用通风系统中用量最大的产品。

- 1、结构款式：中效过滤器一般分为中效袋式过滤器、中效板式过滤器，中效组合式过滤器。（最为常用的就是中效袋式）
- 2、外框：铝合金 21mm、25mm、46mm厚
- 3、滤料：熔喷超细合成纤维无纺布滤料，“V”型滤袋结构或玻纤滤料
- 4、内框：镀锌内框条+铝合金压条
- 5、特点：由于迎风面大，容尘量大、风速低，被认为是目前最好的中效过滤器结构。其独特的袋式结构，确保气流均衡的充满整个袋子，可以防止袋子之间过于拥挤或出现渗漏，这样降低了阻力并使容尘量达到最大，起加固作用的铁线，可以防止过滤器在极差的工作环境下变形或脱出边框；且更换简便，节省能源，价廉，通用性能好，深受广大用户喜爱。
- 6、过滤效率：中效袋式空气过滤器的过滤效率为（比色法）：F5、F6、F7、F8、F9
- 7、更换周期：根据公司十几年的售后维护经验，建议每六个月更换一次，客户也可根据实际情况自行决定更换时间。
- 8、阻力：中效过滤器F5-F6的初阻力60-80Pa，终阻力位250-300Pa；中效过滤器F7-F9的初阻力为100-130Pa，终阻力为300-400Pa当中效过滤器的终阻力到达临界点的时候就必须更换中效过滤器了
- 9、风量：中效过滤器的风量是和中效过滤器的过滤面积和风速有关系的

注：可根据客户需求定制不同规格的过滤器；中效过滤器外框厚度可选21mm,25mm,袋长300-600可选。

注：可根据客户需求定制不同规格的中效板式过滤器。