

# 洁净烤箱高温高效空气过滤器、高温高效空气过滤器厂家

产品名称	洁净烤箱高温高效空气过滤器、高温高效空气过滤器厂家
公司名称	广州鑫盛净化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市番禺区石楼镇岳溪村矮岗自编之一
联系电话	020-84845950 13570359078

## 产品详情

洁净烤箱高温高效空气过滤器、高温高效空气过滤器厂家

XSE(鑫盛净化)耐高温高效过滤器主要是以优质、高性能的耐高温超细玻璃纤维滤纸作过滤介质，铝箔瓦楞片作间隔物，SUS304不锈钢板作框架，用耐高温密封胶密封装配而成。其特点是过滤效率高、阻力低、耐高温性能好。极限尺寸：宽 1220mm，长 1220mm，厚50~300mm。

XSE(鑫盛净化)耐高温高效过滤器使用隔板式设计，波纹型隔板可以精确的保持褶层间距，在最小压力下，最大限度的利用滤料。滤料折弯时有两道压痕，使其在隔板的尾端开成楔形盒式褶层，楔形盒式褶层可以防止滤料破损。

耐高温高效过滤器应用领域：

- 1 用于耐高温净化设备和工艺设备，高温后灭菌隧道
- 2 制药、喷涂、化工、医疗等行业、某些特殊工艺高温送风系统
- 3 超净烘箱等要求高温空气净化的设备和系统

耐高温高效过滤器产品性能：

- 1、外框：不锈钢SUS201 ,SUS430
- 2、滤料分隔：铝箔
- 3、滤料：特种玻璃纤维滤纸
- 4、密封垫：耐高温型硅橡胶

5、密封胶：耐高温型硅胶

6、出厂前逐台泄漏测试，并可提供测试报告

7、过滤效率：

H11 ( EN1822 ) 95% @ MPPS 99% @0.3um

H13 ( EN1822 ) 99.95% @ MPPS 99.99% @0.3um

H14 ( EN1822 ) 99.995% @ MPPS 99.999% @ 0.3um

8、建议终压损： 600Pa

耐高温高效过滤器使用环境：

1 连续运行温度： 250 /300

2 最高湿度： 100%RH

备注：耐高温高效过滤器接受客户非标订做！