

电力塔 输电线路铁塔 电力角钢塔 电力角钢架线塔 常通报价

产品名称	电力塔 输电线路铁塔 电力角钢塔 电力角钢架线塔 常通报价
公司名称	河北常通钢结构有限公司
价格	7300.00/吨
规格参数	品牌:常通 型号:DLT 规格:定制
公司地址	河北省衡水市景县广川镇付赵庄
联系电话	18331817616

产品详情

电力塔 输电线路铁塔 电力角钢塔 电力角钢架线塔 常通报价

河北常通钢结构有限公司电力塔质量好,价格优,欢迎来电咨询!

名称:电力塔 (输电线路塔)

电力塔 (输电线路塔) 就是高压架空线路输电时使用的支撑架空线的设施。从结构上分:一般有角钢塔, 钢管杆和钢管塔。

电力塔主要功能: 该电力塔支持信号发射, 为信号发射天线做支撑。

简介:

输电线路铁塔, 按其形状一般分为: 酒杯型、猫头型、上字型、干字型和桶型五种, 按用途分有: 耐张塔、直线塔、转角塔、换位塔 (更换导线相位位置塔)、终端塔和跨越塔等, 它们的结构特点是各种塔型均属空间桁架结构, 杆件主要由单根等边角钢或组合角钢组成, 材料一般使用Q235 (A3F) 和Q345 (16Mn) 两种, 杆件间连接采用粗制螺栓, 靠螺栓受剪力连接, 整个塔由角钢、连接钢板和螺栓组成, 个别部件如塔脚等由几块钢板焊接成一个组合件, 因此热镀锌防腐、运输和施工架设极为方便。对于呼高在60m以下的铁塔, 在铁塔的其中一根主材上设置脚钉, 以方便施工作业人员登塔作业。

铁塔结构:

整个铁塔主要由塔头、塔身和塔腿三大部分组成, 如果是拉线铁塔还增加拉线部分。塔头从塔腿往上塔架截面急剧变化 (出现折线) 出以上部分为塔头, 如果没有截面急剧变化, 那么下横担的下弦以上部分为塔头。塔腿基础上面的段塔架称为塔腿塔身塔腿和塔架之间的部分称为塔身。

技术参数:

- 1、电压：10kv-220kv（可定制超高压）
- 2、型号：直线塔、转角塔、终端塔、分支塔；单双回路；可附带电缆支架、避雷器支架、绝缘子板支架；
- 3、基本风压： $w_0=0.35 - 0.95\text{KN/m}^2$
- 4、抗震设防烈度：8度及小于8度地区
- 5、地基承载力：100及200 KN/m² 以上
- 6、覆冰厚度： 10mm
- 7、垂直度： 1/1000
- 8、防腐处理：热浸镀锌
- 9、执行标准：国标

技术标准:

- 1、建筑物防雷设计规范（GB50057-94）
- 2、高耸结构设计规范（GBJ135-90）
- 3、钢结构设计规范（GB50017-2003）
- 4、塔桅钢结构施工及验收规程（CECS 80：2006）

电力塔厂家,电力塔价格,电力塔加工,避雷塔厂家,避雷塔价格,避雷塔加工,消防训练塔厂家,训练塔价格,训练塔加工