

德国产EDS3346-2-06,0-000-F1

产品名称	德国产EDS3346-2-06,0-000-F1
公司名称	楷卓自动化设备（上海）有限公司
价格	1333.00/只
规格参数	品牌:HYDAC 量程:0-6bar 精度:0.15%
公司地址	上海市沪太路5018弄梓坤科技园809室
联系电话	021-66871701 15900834468

产品详情

德国产EDS3346-2-06,0-000-F1贺德克压力开关

德国HYDAC贺德克液压技术，位于德国Gersweiler的开发及生产中心，拥有机械部件设计、自动性能检验、现代化线路开发、EMC电磁干扰实验、语言软件开发等技术研发力量。

HYDAC贺德克电子压力开关常用型号系列有：EDS3000系列、EDS300系列、EDS1791系列，带数字显示，测量精度高，按键编程，操作简单，带内置式要传感器，结构牢固，紧凑。开关量输出和模拟量输出组合可选，在液压、气动、制冷等领域有非常重要的应用。EDS3000系列压力继电器，四位数字显示，双轴旋转，优化可调整性。坚固的传感芯片，PNP晶体管开关输出，可负载至1.2A；EDS300系列压力开关，带三维液晶显示，通过触摸按键调节，压力范围16至600bar，结构为带1或2开关量输出信号，或者1开关输出信号1模拟量输出信号晶体管输出负荷至1.2A；EDS1700系列压力继电器，4位继电器开关触点，1模拟量输出及4位液晶显示，开个点，回程开关滞后及辅助功能可通过触摸按键调整压力范围16至600bar。

HYDAC电磁阀

HYDAC电磁阀，是由电磁线圈和阀芯组成，包含一个或几个孔的阀体。当线圈通电或断电时，阀芯的运转将导致流体通过阀体或被切断，已达到改变流体方向的目的。电磁阀的电磁部件由固定铁芯、动铁芯、线圈等组成；阀体部分由滑阀芯、滑阀套、弹簧底座等组成。电磁线圈被直接安装在阀体上，阀体被封闭在管中，构成一个简洁、紧凑的组合。我们在生产中常用的电磁阀有二位三通、二位四通、二位五通等。二位的含义是，对于电磁阀来说就是带电和失电，对于所控制的阀门来说是开和关。

常用系列库存型号有：

WSM06020W-01M-C-N-24DG

WSM06020V-01M-C-N-24DG

WSM06020Y-01M-C-N-24DG

WSM06020Z-01M-C-N-24DG

WSM06020ZR-01-C-N-24DG

WSM01830D-01M-C-N-24DG

WSM08130C-01-C-N-24DG

DB10120A-02X-250V (DB10120A-02X-C-V-250V)

DB12120A-01X-250V

DB4E-01X-350V

DB4E-01X-250V

ERVE20021-01-C-VS-13,4-1

ERVE16021-01-C-VS-13-1

ERVE08021-01-C-VS-3.4-1

WS08Z-01-C-N-24DG

WS08YR-01-C-N-24DG

K ü bler产品组合

1、传感器技术

增量和绝对值编码器

总线 和工业以太网编码器

磁性编码器

防爆编码器 ATEX / IECEx

线性磁性测量系统

拉绳编码器

倾角仪

2、功能安全编码器

安全编码器可达 SIL3/PLe

安全驱动监测模块

安全速度监测器

3、传输技术

滑环，模块化系统

滑环，非接触式传输

滑环，紧凑，较少维护

滑环，以太网传输

光纤信号传输模式

4、计数器和过程控制仪表

脉冲计数器 和预置计数器

小时计和计时器

位置显示表

设点调节器