

电气性能优异 PFA 日本大金 AP-201SH 高纯度 注塑成型件

产品名称	电气性能优异 PFA 日本大金 AP-201SH 高纯度 注塑成型件
公司名称	苏州普纳德塑化有限公司
价格	350.00/千克
规格参数	熔融指数:27-33g10 min 熔融温度:300-310 ° C 产地:日本进口
公司地址	昆山市陆家镇陆丰东路3号仕泰隆模具城F区11室
联系电话	15962612324

产品详情

PFA又称为可溶性聚四氟乙烯，是一种熔融流动性优良的氟碳聚合物，可以像普通的熔融树脂一样加工。与PTFE相比，其熔融粘结性增强，溶体粘度下降，而性能与聚四氟乙烯相比无变化。尤其是260 ° C的工作温度、优异的耐开裂性、耐蠕变形等特性，使得其在军工、通信和半导体等行业有着广泛地运用。高纯度PFA:对末端基进行了稳定化处理，使其具有金属离子含量低及其其他杂质析出较少的有点，耐渗透性更强，在半导体领域中被广泛运用。

电气性能优异 PFA 日本大金 AP-201SH 高纯度 注塑成型件

产品信息

产品型号：PFA AP-201SH

产品产地：日本大金

产品包装：原产原包

产品规格：25公斤/桶

NEOFLON AP-201SH的主要特性有:

阻燃

Flame Retardant

高纯度

高强度

共聚物

良好的成型性能

低摩擦系数

耐气候影响性能良好

产品信息

产品型号：PFA AP-201SH

产品产地：日本大金

产品包装：原产原包

产品规格：25公斤/桶

产品性能：耐磨 耐高温

更多具体参数资料和型号，请联系我们

现货供应，试样1KG起订，量大价格优惠可谈

专业供应各种特氟龙原料，注塑级，挤出级，模压级，喷涂级，防腐级，耐磨级等。

柜货订购,保质保量,价格优惠,货源稳定.

可提供材料的物性表,UL黄卡,SGS报告,MSDS证书,FDA等相关证书.