

桥梁减震橡胶垫

产品名称	桥梁减震橡胶垫
公司名称	衡水明兴工程橡胶制品有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省衡水市武邑县经济开发区河钢路梦想中心10-1 (注册地址)
联系电话	15732837812 15732837812

产品详情

减震橡胶垫块 桥梁护栏生产厂家 公路桥梁板式橡胶支座 桥梁减震橡胶块规范 桥梁橡胶块 桥梁橡胶支座 桥梁减震橡胶支座 桥梁橡胶缓冲块位置 桥梁橡胶缓冲块

桥梁缓冲块(减震橡胶块)的主要用途:桥梁垫板,存梁桥梁缓冲块起缓冲作用,桥梁减震,桥梁缓冲块尺寸由长宽高组成,根据不同工程的施工要求,公司来图加工定做各自规格尺寸的桥梁缓冲块,由于模具限制,宽度*大为1000mm----1200mm,桥梁缓冲块的厚度为5mm-0mm,欢迎各界朋友来电咨询与合作.

桥梁缓冲块由于区域不同,刚名称各异,主要是桥梁缓冲块与桥梁橡胶支座的区分:桥梁缓冲块是纯橡胶的一个四方体,桥梁橡胶支座则是由橡胶层与钢板层融合在一起的一个四方体,请采购者提前说明具体用途,以免产生概念混淆.

桥梁缓冲块(减震橡胶块)采用天然橡胶,氯丁橡胶加工制作,根据不同定做要求,亚亨公司加工定做的桥梁缓冲块出厂时带有亚亨标志的出厂检测报告和合格证.

氯丁橡胶的特点:

氯丁橡胶作为一种通用型特种橡胶,除具有一般橡胶的良好物性外,还具有耐候,耐燃,耐油,耐化学腐蚀等优异特性,因此使之在各种合成橡胶中占有特殊的地位.

氯丁橡胶的用途,根据氯丁橡胶的性能特点,它主要应用在阻燃制品,耐油制品,耐天候制品,胶粘剂等领域.例如建筑防水片材,建筑密封条,公路填缝材料,桥梁支座垫片,低压电线电缆包皮,各类密封制品,防腐衬里,胶粘剂等.

桥梁缓冲块(减震橡胶块),公司现对外加工各种规格型号尺寸的桥梁缓冲块,来图来样加工都可以,如有特殊要求需要确定桥梁缓冲块的图纸,桥梁缓冲块美观大方,应用范围广泛,是施工方朋友工程的良友.

桥梁缓冲块(减震橡胶块)参数: 桥梁缓冲块比重,1.3.扯断力,8.0Mpa.伸长率,3%.硬度,55 ° ~60 ° .

板式橡胶支座的规格型号 (mm) : 200*42 100*1、 100*200、 1*1、 1*200、 1*2、 1*300、 200*200、 200*2、 200*300、 200*3、 200*400、 2*2、 2*300、 2*3。 200*200*20.1*1*15.100*100*10等各种规格型号齐全