

专业生产低压编织线耐油管河北泽诚建光品种齐全

产品名称	专业生产低压编织线耐油管河北泽诚建光品种齐全
公司名称	河北泽诚管业有限公司
价格	6.50/米
规格参数	品牌:建光 规格: 4~16mm 耐温:-40 ~ + 135
公司地址	河北省沧州市河间市郭村乡刘庄村（注册地址）
联系电话	17370950992

产品详情

耐油管贮藏须知

- 1、不可与腐蚀性的产品放在一起，而且要远离热源。
- 2、存放编织耐油管的库房，温度应当在0摄氏度到35摄氏度之间，注意通风，相对湿度应在80以下，而且避免胶管受阳光直射。
- 3、胶管尽可能在涣散形态下存放，普通对内径在76mm以下的胶管，可盘卷存放（但盘内径应不小于软管内径的15倍）。
- 4、胶管贮存时，应根据不同的品种规格区分放置，不要混淆堆放，并标示牌存取。
- 5、贮存区不得停放能发生臭氧的装置。如贡蒸汽灯，高电压电气装置，或其他能发生电火花或放电的装置。
- 6、为了防止胶管贮存时管体受压变形，堆垛不宜过高，普通垛高不该超越1.5m；普通每季度不少于一次。
- 7、应保证不受老鼠之类的动物的损伤。
- 8、应避免与尖利的硬物或地上设备接触。胶管在贮存时期，管体上严禁堆放重物，并防止外界挤压和受损。
- 9、胶管贮存时间不可以过长，时间过长，会造成老化现象。遵守先进先出的原则。胶管贮存时期，普通不应超过两年，并应做到先入库者先运用，以防因贮存过久而构成编织耐油胶管老化影响胶管质量。