

电蒸汽发生器多少钱 广州电蒸汽发生器 诺贝思蒸汽发生器

产品名称	电蒸汽发生器多少钱 广州电蒸汽发生器 诺贝思蒸汽发生器
公司名称	武汉诺贝思热能环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市东湖新技术开发区佛祖岭街流芳大道52号 凤凰产业园
联系电话	17354351194 17354351194

产品详情

蒸汽发生器各主要部位功能简介

- 1、蒸汽发生器本体：是蒸汽发生器的受压元件，它所能承受的压力，详见出厂铭牌，电加热器位于蒸汽发生器的顶部。
- 2、加热管：电加热管是蒸汽发生器的加热装置，它通过热能转换，把水在规定的时间内加热变为蒸汽，由于加热管的加热部分完全浸没在水中，所以热效率特别高。
- 3、控制箱：控制器位于蒸汽发生器电路板上，控制面板在蒸汽发生器右侧面，是蒸汽发生器的心脏，它有如下功能：自动进水、自动加热、自动保护、低水位报警、超压保护、漏电保护功能。
- 4、水泵：水泵是蒸汽发生器给水装置，它能在蒸汽发生器缺水或无水时自动补水，在水泵的后面有两只止回阀，主要是控制蒸汽发生器水回流，发生蒸汽发生器热水回流的主要原因是止回阀失灵，应及时更换止回阀，否则沸腾的水把水泵密封圈冲坏，造成水泵漏水。
- 5、压力控制器：是一种压力信号，转换为电气开关信号机电转换装置，它的功能是在压力不同的情况下输出开关信号，厂方在出厂时已经把压力调整在适当的压力。
- 6、水位电极：是蒸汽发生器水位控制的重要组成部分，它利用水和蒸汽的电导率不同来实现水位的自动控制。
- 7、安全阀：是蒸汽发生器的安全保护装置，当蒸汽发生器开启后，由于种种原因到设定压力不停机，在超过压力时，广州电蒸汽发生器，安全阀即自动开启，排泄压力，使蒸汽发生器内压力降低，从而达到保护蒸汽发生器安全运行的目的。为防止安全阀的阀盘和阀座粘住，电蒸汽发生器多少钱，应定期拉动安全阀提升手柄，作排汽试验，没隔2~4周应升高气压一次作排汽试验，以校验安全阀的作用

8、排污阀：安装在蒸汽发生器底部，它能将蒸汽发生器中的污垢统统排除干净，在使用压力不超过0.1MPa 排污。

诺贝思蒸汽发生器安全性能：

- 1、产品装有经检验的安全阀，电蒸汽发生器厂家，即使在控制系统不灵活的情况下，压力超过设定压力时安全阀将自动打开，防止锅炉因压力过大大事故。
- 2、产品装有压力控制器，通过检测锅炉的压力，自动对锅炉启、停进行控制，使锅炉在设定的范围内工作。
- 3、产品装有低水位保护，全自动电蒸汽发生器，在供水停止的情况下锅炉将自动停止工作，防止了锅炉干烧导致电加热元件损坏甚至烧坏的现象。
- 4、产品装有漏电保护器，即使在锅炉操作不当引起的电路短路、漏电的情况下锅炉也将会自动切断电路，及时的保护好控制线路。

操作方法：

- 1、锅炉操作系统为全自动控制，将水路接到锅炉自带的水箱，锅炉电源接好后，只要按下开关键，锅炉将自动进入全自动运行状态。
- 2、详细的安装方法、操作流程、使用维护等知识请来电咨询或者仔细阅读《全自动电加热蒸汽锅炉使用说明书》。

模拟控制算法：自动温度(压力)PID、演算、追功能，可在负荷变化时确保给水泵、循环泵自动启停；

诺贝思蒸汽养护蒸汽发生器产品品质保证：

获得iso9001：2000g国际质量体系认证证书；

所出厂产品经过严格的检测，产品已经在上万家企业应用，性价比保持行业优势；

国家特种设备制造c及许可，拥有完善的设备及严格的生产规范；

以上是诺贝思蒸汽发生器为你能提供的蒸汽养护蒸汽发生器、道路桥梁养护电加热蒸汽发生器、混凝土养护电加热蒸汽发生器相关信息，如果需要了解更多关于蒸汽养护蒸汽发生器信息请咨询诺贝思蒸汽专家。

电蒸汽发生器多少钱-广州电蒸汽发生器-诺贝思蒸汽发生器由武汉诺贝思热能环保科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。武汉诺贝思热能环保科技有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!