

祁门遇水膨胀止水胶 单组份止水胶 施工步骤

产品名称	祁门遇水膨胀止水胶 单组份止水胶 施工步骤
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	23.00/支
规格参数	品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

产品详情

祁门遇水膨胀止水胶 单组份止水胶 施工步骤

遇水膨胀止水胶产品说明：

遇水膨胀止水胶是用于建筑行业的起到止水密封作用的胶（膏状体）。也称为建筑止水密封膏，建筑止水胶，建筑密封膏。遇水膨胀止水胶一经硬化就变成复原性良好的橡胶弹性体、浸水后自身体积膨胀、充填空隙发挥密封、止水效果。作为土木、建筑工程的水道周边止水材可以发挥优良性能、用途范围极为广泛。

遇水膨胀止水胶具体的施工方法主要有下面这些步骤的：1、遇水膨胀止水胶预处理，事先用钢丝刷清除敷设范围内施工缝的沙粒及混凝土渣，然后用抹布擦净或高压水冲洗干净，表面即可以是粗糙的、也可以是平整的。遇水膨胀止水胶既可以是干的，也可以是潮湿的。遇水膨胀止水胶在施工时应避免大雨或与水长期接触，否则，会导致止水胶提前膨胀，造成与混凝土粘接脱落，失去防渗功能。2、遇水膨胀止水胶挤出断面，长度的确定，每支遇水膨胀止水胶600ml，常用的挤出断面和长度如表，水头压力大的时候使用大断面，水头压力小的时候使用小断面。3、切口，根据设计的挤出断面，用切断刀把遇水膨胀止水胶嘴部前端相应部位切断，用铁丝捅破里面的薄膜。并左右晃动扩孔，注意切勿多次乱捅，否则会使薄膜碎屑混入基础的遇水膨胀止水胶里，影响施工质量。4、挤出，把遇水膨胀止水胶装到密封qiang上，边扣动扳机边挤出止水胶施工。遇水膨胀止水胶施工后应检查混凝土基面和止水胶间无缝隙，挤出的遇水膨胀止水胶是连续均匀地敷设在基面上。5、切口，根据设计的挤出断面，用切断刀把遇水膨胀止水胶嘴部前端相应部位切断，用铁丝捅破里面的薄膜。并左右晃动扩孔，注意切勿多次乱捅，否则会使薄膜碎屑混入基础的遇水膨胀止水胶里，影响施工质量。6、浸水后的处理，从遇水膨胀止水胶施工到下次浇筑混凝土如果期限较长，请注意保护遇水膨胀止水胶不要浸水。如果遇到浸水引起膨胀而是遇水膨胀止水胶剥离，在浇筑混凝土前必须加以修补。修补方法如下。先用钉子固定剥离的遇水膨胀止水胶，出去积水，再除去剥离的遇水膨胀止水胶，重新施工。

腾达公司小编针对遇水膨胀止水胶就先介绍到这里，单支装750g，一箱20支，切忌勿重压，单支装施工方便，采购时我们要注意生产日期与保质期。谢谢关注！！！！