

# DC220V/380V防爆检修配电箱BXX52-2/16

产品名称	DC220V/380V防爆检修配电箱BXX52-2/16
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	380.00/台
规格参数	品牌:隆迈防爆 材质:铝合金 产地:温州市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村(注册地址)
联系电话	18367862323

## 产品详情

### DC220V/380V防爆检修配电箱BXX52-2/16

- 1.1区、2区爆炸性气体环境。2.20区、21区、22区可燃性粉尘环境。3.户内、户外(IP54,IP65\*)。
- 4.温度组别为T1—T6的环境 现场防爆检修配电箱BXX52-2/16主要技术参数：1.防爆标志：ExdeIIBT4 \* ExdeIICT4 2.防护等级：IP55、\*IP66 3.防腐等级：WF1 4.额定电压：AC220/380V 5.极数：IP+N+PE,3P+N 7.进线口螺纹：G2"~G3 8.出线口螺纹：G1 1/2 9.额定电流;16A,30A
- 现场防爆检修配电箱BXX52-2/16产品特点:
- 1.本产品有隔爆型,复合型.复合型主腔为隔爆型结构,接线腔为增安型结构.
  - 2.铸铝合金或钢板焊接外壳,表面喷涂,外形美观.防爆防腐系列材质为玻璃纤维增强不饱和聚脂树脂模压成型外壳,或不锈钢焊接成型。
  - 3.防爆动力检修箱内装高分断小型断路器或塑壳式断路器及指示灯,具有过载及短路保护功能并可根据要求增加漏电保护等功能.
  - 4.采用模块结构,各种回路可以\*\*组合.
  - 5.钢管或电缆布线.
  - 6.防爆检修箱可采用立式或挂式等.
  - 7.防爆动力检修箱符合gb3836-2000,iec60079,gb12476.1-2000,iec61241标准要求。
  - 8.防爆标志：ExdeIIBT4/T5/T6、ExdeIICT4/T5/T6、DIP A20 TA,T4/T5/T6