

# 优质全木匠复印纸、打印纸

产品名称	优质全木匠复印纸、打印纸
公司名称	浙江三希纸业有限公司
价格	21.00/包
规格参数	厚度:210 ( mm ) 型号:A4 品牌:三希
公司地址	绍兴市上虞区永和镇青峰村
联系电话	0575-82937655

## 产品详情

厚度	210 ( mm )	型号	A4
品牌	三希	包装说明	500张/包
重量	80 ( g/m <sup>2</sup> )	适应机型	适应所有打印机、复印机、传真机
平滑度	较好	颜色	白色
尺寸	279 ( mm )		

价格，产品属性，仅供参考,不作交易价格,具体以实物为准,欢迎来电咨询.

一、公司概况浙江三希纸业有限公司创办于2009年3月，公司位于杭甬铁路、沪杭甬高速公路交汇的上虞永和工业区内，交通便利，地理优势明显。公司以纸品加工为基础，包装、印刷为支柱，销售服务为发展依托，采用先进的管理模式，进行生产经营。三希纸业不但具有国内同类先进设备，还引进了德国、日本、韩国的一系列工艺设备，目前产品已近百种。公司占地面积5000多平方米,新建一流标准厂房6000多平米，厂区内绿化环境宜人。注册资产500万元，拥有高级技术及管理人员20余人，员工60余人；并且三希纸业的所有设备、运输车辆、工业用地、厂房全都是自有产业，这为公司的发展、为客户更好的服务提供了基本保障。企业一直贯彻以人为本，技术领先的宗旨，坚持从无到有，从小到大，从大到强。在公司成长时期，我们将不断完善生产管理流程和客户服务流程，保证产品的品质和交货的准时性。

二、企业销售业绩自公司成立以来，三希纸业在全国范围内寻找代理商，目前已设立北京、上海、大连、南京等代理点，树立了公司的品牌，提高了企业的知名度，建立了良好的市场营销网络。销售业绩不断上涨，月销售量已突破100吨。在自身发展的基础上，三希纸业寻求企业双赢态势，与国内最大的综合文具及办公用品供应商得力集团有限公司成为合作伙伴，借助得力品牌，成功进入国际市场。

三、企业产品介绍三希纸业的主导产品为70g—80g复印纸及各种规格的电脑打印，原料全部采用进口全木浆原纸，生产流程无污染，环保安全。产品经过国家is9001质量体系认证，通过国家纸张质量监督检测中心技术审核，对电脑打印纸技术标准进行备案，并且已成为上虞市政府定点采购用纸。

详细信息

主营产品或服务：	打印纸;复印纸;	主营行业：	打印、复印纸;商业印刷加工
经营模式：	生产加工	企业类型：	有限责任公司(自然人投资或控股)
公司注册地：	中国 浙江 绍兴	主要经营地点：	上虞永和工业区
公司成立时间：	2009	法定代表人/负责人：	陈友祥
年营业额：	人民币 100 万元/年 - 200 万元/年	员工人数：	51 - 100 人
经营品牌：	三希	注册资本：	人民币 500万
主要客户群：		主要市场：	
年出口额：		年进口额：	
开户银行：		帐号：	
是否提供oem服务？	是	研发部门人数：	少于5人
月产量：	500 公吨	厂房面积：	6000 平方米
质量控制：	第三方	管理体系认证：	iso 9001;

联系方式

浙江三希纸业有限公司陈友祥 先生 (总经理)	
地址：	中国 浙江 上虞市 上虞永和工业区
邮编：	312371
传真：	086 0575 82937666
电话：	086 0575 82937655
公司主页：	<a href="http://sanxi3333.cn.alibaba.com">http://sanxi3333.cn.alibaba.com</a>

厚度

静电复印机使用纸的厚度，一般以64-80克每平米之间，还有的复印机可以使用50-200克每平米之间的复印纸。

## 表面光度

一般的静电复印纸，表面光度稍高的即可，如果太光滑则对定影不利，而且不易固化。按要求单胶纸就可以使用（单面复印），如果有双面复印的复印机，则以双胶纸为好。复印纸表面以白为佳。

## 纸的密度

纸的纤维以密细来好。因为纸的纤维过稀可过粗，一是影响复印成像的质量（即分纸率），二是容易产生纸毛、纸屑，脏污机器。特别是光学部分受脏会造成复印品的底灰。纸太脆容易折裂和造成卡纸，同时也影响复印和复印品的长期保管。

## 纸的挺硬度

有的纸尽管克数合适，但并不一定适合于复印机使用，原因在于：重量与挺度是两回事，而往往由于挺度不好，在传送过程中稍遇阻力则起皱阻塞。如有两种纸都是70g每平方米，但纸的纤维组织松软，挺度差，稍有阻力就变形起皱常常卡纸。所以只有较挺（硬）的纸才能适用于静电复印机。

## 纸的受潮

受潮湿的纸（含水量太大的纸），因绝缘性能降低，所以影响复印质量。其表现为：

- a、容易产生卡纸现象，尤其是粘合在光导体（转鼓）上分离不下来，影响复印效率。
- b、图像、字迹浅淡、底灰大。如在我国南方霉雨季节，严重时复印不上。
- c、加热容易变形。

所以复印纸一定要防止受潮，最好放在通风和较干燥的地方。从商店购买的成品复印纸（每包500张），用完一定再拆一包。成令的纸，未裁之前不应打开捆件，裁完的纸要一令为一叠板保存。

## 纸的裁切

纸的纤维有纵横之分。如果按照纤维的方向切成平板，那么，长的边与纸的纤维并行则为“纵”，短边与纤维并行则为“横”。静电复印要求纸的纤维方向以“纵”为好，因为这样挺度好，纸在运行中阻力小（纸的运行方向和纸的纤维方向是一致的），不易扯裂。