

徐州伺服快速卷帘门生产厂家

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 徐州伺服快速卷帘门生产厂家 |
| 公司名称 | 苏州沃太物流设施有限公司 |
| 价格 | 15000.00/樘 |
| 规格参数 | 品牌:沃太VOTAL 材质:钢 产地:江苏省苏州 |
| 公司地址 | 苏州市吴中区木渎镇刘庄路6号2幢（注册地址） |
| 联系电话 | 17887216245 |

产品详情

徐州伺服快速卷帘门生产厂家

品牌：沃太VOTAL

产品名称：快速卷帘门，PVC快速卷帘门、电动快速门，软质升降门，柔性提升门

工业快速卷帘门是一种更加专业的工业用门。它的开启速度可达1.2米/秒（均速），瞬间速度可达2米/秒。多用在工业厂房及仓库不同单元的连接通道处，可以阻隔空气流动，供以保证特定单元的环境达到标准。同时，它的高速、高步的开关，又能保证运转畅通。

快速卷帘门的调试步骤：

- 1、快速门在静止状态下，按下上升按钮，卷帘门门体向上运动，等到经过缓冲直到完全停下后，判断提升高度能否满足使用方的要求。
- 2、快速门门体在运行过程中，按下急停按钮，观察门体是不是立即停止。如果依旧能正常运行，就要检查急停按钮是否失灵或损坏，若失灵应该立即进行维修。
- 3、利用车辆、人员移动来模拟实际情况，观察门体能不能及时打开，以及是否有全角度无死角的信号覆盖。
- 4、在门体下落过程中，切断红外对射系统，看门体能否会及时反弹上升运动。在测试过程中，要注意自身安全，防止红外系统失灵造成砸伤情况。

快速卷帘门控制箱部分：

- 1、伺服系统集成一体化设计、电磁兼容设计。
- 2、避免接线和插头引起的故障，改善原有PLC+变频器 + 编码器复杂接线存在的电磁干扰。
- 3、伺服控制器将命令传达给电机，并实时监控电机的运转，电机执行命令。
- 4、位置、速度和力矩的全闭环伺服控制。
- 5、门体长期运行不跑位，避免变频开环控制于门体开关中产生的累积误差和干扰误差。
- 6、通过变频器调节提升速度 0.8-1.2m/s。

当电控箱无法接收安全气囊信号时：

- 1、检查快速卷帘门的安全气囊发射器内电池是否耗尽，如果耗尽了更换电池。
- 2、尽量定期检查压力胶管的情况，看看有没有发生任何的损耗。