

# 南京非标定制工业提升门厂家

产品名称	南京非标定制工业提升门厂家
公司名称	苏州沃太物流设施有限公司
价格	15000.00/樘
规格参数	品牌:沃太VOTAL 材质:钢 产地:江苏省苏州
公司地址	苏州市吴中区木渎镇刘庄路6号2幢（注册地址）
联系电话	17887216245

## 产品详情

南京非标定制工业提升门厂家

品牌:沃太VOTAL

产品：提升门，滑升门，工业提升门，提升门厂家

工业提升门门板选用 0.5mm 厚彩涂钢板，前后两面钢板的边缘成型后非直接接触，有效地避免了冷桥效应，防止门板被冻结，保温节能效果更加突显。内部填充采用保温隔热性能优良的高密度聚氨酯发泡材料。安全设计并经过严格测试，具有扭簧防断裂装置，钢丝绳内置，钢丝绳防断装置，底边保护等多重安全特性，有效提升操作人员的安全保护。

工业提升门产品性能：

- 1、工业提升门门板在通过转弯和水平位置时都不会脱轨坠落，保持导轮的定位和运行。
- 2、独特设计的滑轮支架系统，调整滚珠轴承和胶轮，确保工业提升门大门上升过程中平稳和静音。
- 3、平衡弹簧末端均有扭簧安全装置，万一扭簧发生断裂，将扭簧轴、钢丝绳拉紧，停止下滑，防止坠落。
- 4、内置的钢丝绳通过门体防坠落系统夹紧轨道，有效地防止门体意外坠落，保证人员和物品的安全。
- 5、尾部缓冲器装置可以起到限位和缓冲工业提升门运动的作用。

6、工业提升门门体可以选择复合式窗或铝合金式窗，双层隔热玻璃外包柔性橡胶，提供了良好的采光性和保温性。

7、提升门底部设有密封条，双唇中空密封条适合局部轻微不平的地面，防止雨水进入；顶部密封，弥补了门顶部的不平处，使密封严密；侧面密封，接触部分附有密封条，起到良好的密封作用。

8、门板接口在门体转弯的过程中依然保持门体配合，避免了夹手指，运行更安全。

9、底部安全气囊在门体下降时碰到障碍物后，自动反弹，可以降低故障，保护物体和人的安全。

工业提升门安装的常见问题：

1、导轨的深度问题。如果导轨的深度不够且结构与用料不当，一旦遇到火灾，门帘易从导轨脱出，起不到防火作用。

2、工业提升门传动装置的强度问题，卷帘轴强度也是卷帘门的一个重要参数，目前这种强度不合格的产品很多，严重影响了工业提升门的使用。

3、工业提升门的预卷问题，工业提升门特别是钢质工业提升门门体比较重，所以会在卷轴上面预留一圈预卷。

沃太VOTAL工业提升门采用超安全设计规范，并且经过严格的安全性能测试。扭簧具有防断裂装置，钢丝绳内置，防止钢丝绳的断裂。安装人员经过多年学习以及安装的经验，服从安装企业的规章制度。工业提升门均为非标定制品，对于一些有着更加特殊要求的场所，沃太提供免费上门测量和出方案服务，根据实际使用需求进行定制生产。沃太门业有着丰富的生产和安装经验，值得信赖和选择。