

辽宁液压机 郑州金熙 伺服液压机

产品名称	辽宁液压机 郑州金熙 伺服液压机
公司名称	郑州金熙机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州市上街区工业路951号
联系电话	13903853217 15225153991

产品详情

YX32-630B 拉伸机

具体参数：

公称力：3500x2KN 顶出力：1000KN 回程力：450x2KN 滑块行程：900mm
顶出行程：350mm 开口高度：1500mm

滑块速度：空程130mm/s，工作5-12mm/s，回程83mm/s 顶出速度：上升75mm/s，退回170mm/s

工作台尺寸：前后1600mm，左右2200mm 机器外形尺寸：前后2250mm，左右4900mm，地面上高度5600mm

630B四柱液压机主要功能：

计算机优化结构设计，三梁四柱式结构，辽宁液压机，简单、经济、实用。

液压控制采用插装阀集成系统，动作可靠，使用寿命长，自动液压机，液压冲击小，减少了连接管路
与泄漏点

独立的电气控制系统，工作可靠，动作客观，维修方便。

采用按钮集中控制，具有调整、手动和半自动三种操作方式。

通过操作面板选择，可实现定程、定压二种成形工艺，伺服液压机，并具有保压等功能。

滑块的工作压力、空载快速下行和慢速工进的行程范围均可根据工艺需要进行调整。

630B四柱液压机基本组成：该系列液压机由主机及控制机构两大部分组成，通过主管道及电气装置联系起来构成一体。主机包括机身、主油缸、顶出油缸及允液系统等。

YX32-250A 金属压块机

具体参数：

公称力：2500KN 顶出力：280KN 回程力：400KN 滑块行程：710mm
顶出行程：200mm 开口高度：11200mm

滑块速度：空程160mm/s，工作4-10mm/s，龙门液压机，回程60mm/s 顶出速度：上升80mm/s，退回145mm/s

工作台尺寸：前后1200mm，左右1800mm 机器外形尺寸：前后1400mm，左右3600mm，地面上高度4290mm

技术特点：电子数码显示，油温显示（选择配置）、预置压力、独立可移泵站、可选装防护网，回程液控卸荷

性能特点：适用于金属材料的拉伸、冲裁、弯曲、翻边、冷挤压等各种冲压工艺，还适用于校正、压装、粉末制品和磨料制品的压制成型以及塑料制品、绝缘材料的压制成型

我公司本着“精益求精、不断进取、开拓创新、诚信为本”的经营理念，液压机产品远销全国各地，深得客户的一致好评，热诚欢迎新老客户光临指教。

坩埚成型机 铁屑压块机 匣钵成型机 金属粉末成型机 金属粉末压块机

1000T 液压机

四柱液压机 卧式液压机 双柱液压机 单柱液压机-----郑州金熙

四柱液压机适用范围：

适用于金属材料的拉伸、冲裁（应选配冲裁缓冲装置）、弯曲、翻边、冷挤压等各种冲压工艺，还适用于校正、压装、粉末制品和磨料制品的压制成型以及塑料制品、绝缘制品的压制成型。金属或非金属零件的压件、成型、浅拉伸、覆膜及切边等；可压制的典型产品有表壳、表带、眼镜框架及零件、相框

、餐具、标牌、锁具、五金零件等。

四柱液压机可选附件或功能

郑州金熙专业生产匣钵成型机 坩埚成型机 碳化硅成型机 金属拉伸机 提供模具厂商

辽宁液压机-郑州金熙-伺服液压机由郑州金熙机械制造有限公司提供。郑州金熙机械制造有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。郑州金熙——您可信赖的朋友，公司地址：郑州市上街区工业路与通航五路交叉口南，联系人：秦经理。同时本公司还是从事桥式平板硫化机，液压平板硫化机，轮胎平板硫化机的厂家，欢迎来电咨询。