

# 广州自动门制作 广州自动门 广州优阳安防自动门

产品名称	广州自动门制作 广州自动门 广州优阳安防自动门
公司名称	广州优阳安防建材科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市增城新塘镇夏埔开发区1号厂房
联系电话	13544314986

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：广州优阳安防建材科技有限公司

### 广州优阳安防——广州自动门

**主控制板：**它是自动门的指挥系统，根据内部编有命令程序流程的规模性场效应管，传出相对命令，广州自动门，指引马达或电控锁类系统软件工作中；另外大家根据主控芯片器调整门扇打开速率、打开力度等主要参数。

**磁感应探测仪：**承担收集外界数据信号，好似大家的双眼，当有挪动的物件进到它的工作中范畴时，广州自动门安装，它就给主控制板一个差分信号。广州自动门

### 广州优阳安防——广州自动门

1、按启闭形式分：可分为推拉门、平开门、重叠门、折叠门、弧形门和旋转门。

(1) 推拉门：可细分为单开、双开、重叠单开、重叠双开和弧形门。弧形门门扇沿弧形轨道平滑移动，广州自动门价格，可分为半弧单向、半弧双向、全弧双向。为了大限度的拓宽入口幅度，有的推拉（套叠）自动门可作成在开启终点与固定扇重合后一道手动平开，也归纳为推拉自动门。广州自动门

(2) 旋转门：可细分为有中心轴式、圆导轨悬挂式和中心展示区式等。

(3) 平开门：可细分为单扇单向、双扇单向、单扇双向和双扇双向。

(4) 折叠门：可细分为2扇折叠和4扇折叠。

(5) 紧急疏散自动门：活动扇和固定扇均可呈90度平开。

(6) 重叠门：可分为带固定边门页的重叠自动门和没有固定边门页的重叠自动门广州自动门

(7) 弧形门：可分弧段、半圆、全圆，可以带固定门页，也可以没有固定门页，圆弧度可根据具体案例设计设定，应用非常灵活，还可以应用不同弧度拼接，构造出美观多变的几何形状的门体，因此，凯撒弧形门的使用将越来越广泛。

应用统计：推拉自动门用量大，约占4种类型自动门总量的90%以上，其次是旋转自动门，广州自动门制作，约占6%左右，平开和折叠自动门用量少，各约占2%左右。广州自动门

## 广州优阳安防——广州自动门

自动门的安装流程：

### 一、自动门安装准备工作：

- 1、安装工程施工前要先去施工工地掌握当场情况是不是合乎工程施工规定。比如：开关电源必不可少送至位，路面是不是整平，一切符合施工条件即可刚开始工程施工。
- 2、精确测量门的尺寸，与顾客商议制做规定，随后按要求制做工程图纸，交顾客认同。
- 3、按工程图纸制做架构、门扇(在其中包含框架、不锈钢板、夹层玻璃等)。
- 4、等一切早期工程项目进行后就可以开展安装工程施工。

## 广州自动门

广州自动门制作-广州自动门-广州优阳安防自动门由广州优阳安防建材科技有限公司提供。广州优阳安防建材科技有限公司为客户提供“进口合资国产等品牌自动门系统,环保建材”等业务，公司拥有“代理品牌OKM”等品牌，专注于复合门等行业。欢迎来电垂询，联系人：邱先生。