

泉州 HH-606遇水膨胀止水胶 单组份止水胶 固化时间

产品名称	泉州 HH-606遇水膨胀止水胶 单组份止水胶 固化时间
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	22.00/支
规格参数	品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

产品详情

泉州 HH-606遇水膨胀止水胶 单组份止水胶 固化时间

遇水膨胀止水胶产品说明：

遇水膨胀止水胶是腾达公司自主研发的一种单组份遇水膨胀、湿气固化、弹性密封胶。它以聚氨酯为基础、含有特殊接枝技术的脲烷膏状体，固化成形后具有遇水体积膨胀和弹性密封止水的双重密封止水机理。遇水膨胀止水胶为一种单组分、无溶剂聚氨酯型密封胶，遇水后能产生膨胀，起到很好的止水效果；有良好的填充性和粘接性，确保产品填入裂缝和空隙中，因而适用于潮湿、光滑及粗糙的表面；特有的柔性确保它适合不规则的基面接缝防水,具有较好的耐化学介质性能，使用方便。

遇水膨胀止水胶主要特点： 1.止水效果较好：具有橡胶的弹性止水和遇水后自身体积膨胀止水的双重密封止水机理，能抗1.2Mpa的水压；2.耐久性较强：质量变化率低，止水胶结构中含尿烷联结链，在使用期间不会造成膨胀元流失，在常温下，使用寿命较长；3.施工便捷：单组份胶状物，可使用标准嵌缝胶施工枪；4.密贴性好：不论基面是否潮湿、光滑或粗糙，都能牢固地粘贴在混凝土表面，而且对金属、橡胶、木材、水泥构件、陶瓷、玻璃等都有很强的粘附性；5.有抗下垂性，嵌填垂直接缝和顶缝不易流淌；6.具有良好的耐化学品性能，可以耐盐酸、盐水、碳酸钠等化学物品；可与饮水接触、安全、无毒，属于新型产品。7.其它性能：耐磨性能较好、耐油性较好、机械强度较大。

遇水膨胀止水胶施工方法：

- (1) 对施工表面的灰尘进行清理，对是否平整、干湿无特殊要求。
- (2) 将密封胶放入挤胶枪中，前端开口，旋上胶嘴，根据接缝要求切割胶嘴的大小和宽度。

(3) 用挤胶枪将密封胶挤到施工缝中。

(4) 涂敷的密封胶到固化为止，避免与水接触。

以上便是腾达公司小编整理的相关资料，内容是经验之谈，温馨提示您温度越高或湿度越大，固体时间越短，由于遇水膨胀止水胶是单支装的无论是施工还是运输都是比较方便的，一般情况下是750g。我公司还生产各种橡胶制品例如止水带，止水条，止水环各个型号齐全，特殊尺寸可定制，如需要样品可免费供给，谢谢关注！！！！