

韩国工程POM F20-03中粘度(聚甲醛)

产品名称	韩国工程POM F20-03中粘度(聚甲醛)
公司名称	宁波市蓝臣塑化有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	浙江 余姚市 中国塑料城中心交易区F区4幢116室
联系电话	18058552582

产品详情

均聚POM的特性：

- 高粘度未填充均聚聚甲醛
- 无需填料增强和改性，具有高机械强度和刚性
- 未冲击改性即具有高韧性、高冲击强度和伸长率
- 宽泛的注塑成型工艺窗口
- 优异的耐湿、耐油、耐溶剂及其他各种中性化学品特性
- 适用于需要良好尺寸稳定性的精密部件
- 极好的自润滑特性

【供应】美国杜邦POM挤出级：150,150XV

【供应】美国杜邦POM通用级：100,100P,111P,300CP,311DP,500P,511P,900P,1700P,

【供应】美国杜邦POM耐磨级：100KM,1700SL,500MP,

【供应】美国杜邦POM润滑耐磨级：100AL,500CL,500AL,911AL,

【供应】美国杜邦POM较高耐磨级（加铁氟龙）：100TL,500TL,100AF,500AF,520MP,

【供应】美国杜邦POM高韧级：100ST,100T,500T

【供应】美国杜邦POM抗静电：300ATB,

【供应】美国杜邦POM耐候级（预防光线直射）：127UV,527UV,

【供应】美国杜邦POM低排放：100PE,300PE,500PE,

【供应】美国杜邦POM增强级：570,510GR,525GR,

【供应】日本宝理POM标准级：M25-44,M25S,M90-44,M90S,M140-44,M140S,M270-44,M270S

【供应】日本宝理POM高刚性：HP25X,HP90X,HP270X,CP15X

【供应】日本宝理POM耐候级（预防光线直射）：M25-45,M90-45,M270-45,LU-02

【供应】日本宝理POM抗静电：M90-48,M270-48

【供应】日本宝理POM滑动级：AW-01,JW-03,NW-02,SW-01,SW-41,SW-22,YF-10,YF-22

【供应】日本宝理POM玻纤/矿物增强级：TR-10D,TR-20,TR-5,KT-20,GH-20,GH-25,GH-25D

【供应】日本宝理POM高抗冲：SF-10,TD-15,TF-20

【供应】日本宝理POM导电：CH-10,CH-15,CH-20,EB-08,EB-10,ES-5,EW-02

【供应】日本宝理POM：消音SX-35,耐热M90-71