

液体卷材防水涂料品牌

产品名称	液体卷材防水涂料品牌
公司名称	河南恩洛网络科技有限公司
价格	9999.00/吨
规格参数	品牌:爱迪斯 型号:25 产地:郑州
公司地址	河南自贸试验区郑州片区(郑东)商务内环路西七街
联系电话	13189002684

产品详情

液体卷材（又称高弹橡胶防水涂料）以水代替有机溶剂，无毒无害，属高效环保型防水涂料。开盖轻轻搅拌即可施工，使用简单，柔韧性能好，涂层耐候性能优异。可在潮湿或者干燥的基面施工，粘接力强，高延伸率，固化后可形成柔韧、高强的防水涂膜。爱迪斯液体卷材产品采用单组份设计包装，满足客户严苛的现场施工便利性，绿色环保，施工无污染，涂刷斜面，立面不流挂，涂膜干燥速度快，涂膜干透后表面光亮，弹性好，有类似橡胶卷材的效果。优异的低温柔性和高温抗流挂性。

产品特性

高度弹性：能覆盖建筑物受轻微震动、热胀冷缩、开裂、下沉等原因产生的 < 3mm的裂缝。

完美包覆：涂层可完美包覆基面，实现涂层与基面之间的无缝连接，具有卷材难以实现的不串水、不剥离、不起鼓等性能。

粘结力强：产品中的活性成分渗入水泥基面的毛细孔、微裂纹中产生化学反应，与基面融为一体形成结晶致密的防水层。

绿色环保：产品以无机材料为主原料，无毒无害，可直接应用于饮用水池的防水工程。

耐候性好：低温柔韧性可达-30 ° C，高温可达+160 ° C

抗老性强：通过紫外线和人工气候加速老化720小时测试，抗老化性能长达20年之久。

潮湿施工：产品可在含水率40%的超市砼凝土基面上施工，可以同混凝土一起凝固，达到更

佳的防水效果。

透气输水：产品既有透气性又有输水性，具有卷材和涂膜材料透气输水两项性能不能兼容的特点。

省时省料：产品喷涂厚度1-5mm均可一次成型无裂纹，机械化施工每人每天可喷涂2000m²左右，避免卷材施工需裁剪、达接、烧烤、热熔等繁琐程序造成的费时费料弊端。

适用范围

适用于各类混凝土砖石结构的建筑物平面立面防水防潮处理。

特别适用于屋面、地下室、车库、楼面、厨卫等防水施工及重点工程桥梁，隧道，道路等工程建设防水施工。

施工工艺

- 1、基层处理：基层表面应平整、坚实、洁净、无尖锐角、无油污、无明水和裂缝。
- 2、细部处理：在留设凹槽内按设计要求嵌填密封材料（快速堵漏王）；施工前预先将阴阳角、管根部位处理成圆弧或钝角，用网格布覆盖，多道涂刷。
- 3、大面涂刷：先将基层润湿饱和但无水，用刷子将防水涂料涂刷于处理好的基材上，根据使用(间隔2 - 4小时以上)方可进行下一道工序，下一道涂刷方向应与上一道方向垂直(呈90°)，以达到全面涂覆。
- 4、闭水试验:待涂膜完全干固后(预计3—5天)，堵住下水口进行蓄水，蓄水深度应不小于20mm，蓄水时间为24小时，水面无明显下降为合格。

注意事项

- 1.施工温度为10℃—40℃。
- 2.防水涂层应在基层坚实无油污以后施工。
- 3.防水涂膜宜分多遍涂刷，每遍涂抹厚度不超过1mm。

产品包装

- 1，储存在阴凉干燥处，保质期1年；
- 2，包装：20kg/桶。