



设计与制造	结构长度	法兰尺寸	对焊连接尺寸	压力-温度	试验-检验
ANSI B16.34 BS1873	ANSI B16.10	ANSI B16.5	ANSI B16.25	ANSI B16.34	API 598

#### 四、 J41H/W美标截止阀--试验压力

公称压力PN(L b)	强度试验		气密封试验		气密封试验	
	MPa	Lbf/in2	MPa	Lbf/in2	MPa	Lbf/in2
150	3.0	430	2.2	315	0.4-0.7	60-100
300	7.7	1110	5.7	815		
600	15.3	2220	11.3	1630		
900	23.0	3330	17.0	2445		
1500	38.4	5560	28.2	4080		
2500	64.0	9255	47.0	6790		

#### 五、 J41H/W美标截止阀--主要零部件

体、盖	阀杆	密封面	垫片(环)	填料	工作温度	适用介质
WCB	2Cr13	13Cr STL	增强柔性石墨1	柔性石墨 增	425	水 蒸 汽 油 品
WC1	38CrMoAl	木体材料尼龙	3Cr/柔性石墨1	强柔性石墨SF	425	
WC6	25Cr2MoV		Cr13/FlexibleSF	B/260SFP/260P	540	
WC9			B-208软钢F304	TFE	570	
C5 C12			F316F304LF316		540	
CF8	F304			L	200	硝 酸 醋 酸 尿 素
CF8M	F316					
CF3	F304L					
CF3M	F316L					