

# 挤出级 耐热管材料 PTFE 日本大金 F-205

产品名称	挤出级 耐热管材料 PTFE 日本大金 F-205
公司名称	苏州普纳德塑化有限公司
价格	235.00/千克
规格参数	颗粒大小:400-650m 型号:F-205 加工方式:挤出级
公司地址	昆山市陆家镇陆丰东路3号仕泰隆模具城F区11室
联系电话	15962612324

## 产品详情

挤出级 耐热管材料 PTFE 日本大金 F-205 产品说明:

POLYFLON F-205是一种聚四氟乙烯 (PTFE)材料。加工方式为:挤出。POLYFLON F-205的主要特性有:

高抗环境应力断裂能力 (ESCR)

耐热

透明度

典型应用领域包括:

电线电缆

软管

日本大金PTFE优点耐高温——使用工作温度达250 。耐低温——具有良好的机械韧性;即使温度下降到-196 ，也可保持5%的伸长率。耐腐蚀——对大多数化学药品和溶剂，表现出惰性、能耐强酸强碱、水和各种有机溶剂。聚四氟乙烯管耐气候——有塑料中良好的老化寿命。高润滑——是固体材料中摩擦系数较低者。不粘附——是固体材料中较小的表面张力，不粘附任何物质。无毒害——具有生理惰性，作为人工血管和脏器长期植入体内无不良反应。电绝缘性——可以抵抗1500伏高压电。

PTFE日本大金F-104

PTFE日本大金F-201

PTFE日本大金FA-500

PTFE日本大金F-L2

PTFE日本大金L-5(粉)

PTFE日本大金L-5F

PTFE日本大金LB-202

PTFE日本大金M111(微粉)

PTFE日本大金M112(微粉)

PTFE日本大金M-18

PTFE日本大金M-18F

PTFE日本大金M-2001

PTFE日本大金M-221

PTFE日本大金M531

PTFE日本大金M532

PTFE日本大金M533

PTFE日本大金MG-1030F

PTFE日本大金MG-1050F

PTFE日本大金超细粉

更多具体参数资料和型号，请联系我们

现货供应，试样1KG起订，量大价格优惠可谈

专业供应各种特氟龙原料，注塑级，挤出级，模压级，喷涂级，防腐级，耐磨级等。

柜货订购,保质保量,价格优惠,货源稳定.

可提供材料的物性表,UL黄卡,SGS报告,MSDS证书,FDA等相关证书.