

变频水冷式臭氧发生器，高浓度，高产量

产品名称	变频水冷式臭氧发生器，高浓度，高产量
公司名称	徐州海洁臭氧消毒设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:海洁 型号:HJ-SL 产品别名:水冷式臭氧发生器
公司地址	中国 江苏 徐州市 徐州市三环东路
联系电话	86 0516 85889136 13775892991

产品详情

品牌	海洁	型号	HJ-SL
产品别名	水冷式臭氧发生器	空气净化技术	其他
功率	2.3 (Kw)	净化率	99.99 (%)
噪音	32 (dB)	适用领域	洁净室

一、臭氧设备系统工艺流程

本设计臭氧发生器为外置式，灭菌流程如下：

含氧气的空气——臭氧发生器电离成臭氧——臭氧通过洁净区内的送风系统hvac系统内净化风输送到各个净化单元进行灭菌——臭氧还原为氧气。

二、臭氧设备特点

本设备外置式，臭氧气体通过管道送至中效过滤器后端或者回风管道内。

本设备采用机、电、气一体化设计，配置气源处理系统、臭氧发生部分、控制部分、水冷却系统等。

三、臭氧放电管

臭氧发生单元采用钛金搪瓷臭氧放电管，产生高浓度、高纯度臭氧气体，使用寿命长，本产品几乎属于

免维护产品

四、冷却水系统

设备采用内外电极双水冷却模式。

五、技术参数

型号	臭氧产量 (g/h)	电源 (v/hz)	整机功率(kw)	灭菌空间 (m3)	外形尺寸(mm)
hj-sl40	40+10%	220/50	0.98	800	450*320*900
hj-sl60	60+10%	220/50	1.2	1200	500*350*900
hj-sl80	80+10%	220/50	1.95	1600	600*350*1200
hj-sl100	100+10%	220/50	2.3	2000	650*350*1200
hj-sl120	120+10%	220/50	2.88	2400	650*350*1350
hj-sl150	150+10%	220/50	3.6	3000	680*400*1400
hj-sl200	200+10%	220/50	4.6	4000	800*500*1600
hj-sl300	300+10%	220/50	5.8	6000	1100*500*1600