

塑胶篮球场,PVC室内运动地胶,室外运动地胶生产厂家

产品名称	塑胶篮球场,PVC室内运动地胶,室外运动地胶生产厂家
公司名称	河北达创体育器材有限公司
价格	28.00/平方米
规格参数	品牌:达创 型号:DC211 产地:石家庄
公司地址	桥西区槐安路260号
联系电话	0311-83111974 15613157513

产品详情

地板燃烧性能应达到“GB8624-2006《建筑材料及制品燃烧性能分级》”中B1级标准。其中产烟附加等级达到S1级标准。产烟毒性附加等级达到t0级标准。

PVC卷材地板的标准要求塑胶篮球场,PVC室内运动地胶,室外运动地胶生产厂家

- 1、外观不允许有缺损，龟裂、皱纹、孔洞、分层、剥离现象;
- 2、杂质、气泡、擦伤、胶印、变色、异常凹痕、污迹等不能有明显现象;
- 3、边长的平均值与公称值的允许偏差为 $\pm 0.13\%$ ，单个边长值与边长平均值的允许偏差为 $\pm 0.5\text{mm}$;
- 4、厚度的平均值与公称值的允许偏差为 -0.10mm ，单个厚度值与厚度平均值的允许偏差为 $\pm 0.15\text{mm}$;
- 5、残余凹陷 0.1mm，色牢度 3级，纵、横向加热尺寸变化率 0.25%，加热翘曲 2mm，性 0.18(g/100转);
- 6、有害物质单体 5mg/kg，可溶性铅 20mg/m²，可溶性镉 20mg/m²，挥发物的 10g/m²;

检验规则塑胶篮球场,PVC室内运动地胶,室外运动地胶生产厂家

- 1、出厂检验项目为单位面积质量、加热尺寸变化率、残余凹陷、性;
- 2、型式检验项目为外观、尺寸偏差、物理性能、有害物质;

标志、包装、运输与贮存

- 1、在包装箱上，应有明显标志标明下列内容：1)产品名称、商标、标准号;2)产品标记;3)生产日期或批号;4)质量、数量、颜色;5)生产单位名称、地址;
- 2、地板应用瓦楞纸箱包装，出厂的每批产品均应有产品合格证;
- 3、地板在运输过程中，不应扔摔、冲击、日晒、雨淋;塑胶篮球场,PVC室内运动地胶,室外运动地胶生产厂家
- 4、地板应分批贮存在温度为40 以下的干燥、清洁、通风的仓库内，距热源应不小于1m,堆放高度不超过2m。凡是在低于0 环境贮存的地板，施工前必须置于室温中24h以上方可使用。