

聚氨酯防水涂料标准 莱芜聚氨酯防水涂料 山东巨洋防水

产品名称	聚氨酯防水涂料标准 莱芜聚氨酯防水涂料 山东巨洋防水
公司名称	山东巨洋防水科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省寿光市台头镇工业园
联系电话	13054706868 13054706868

产品详情

山东巨洋防水双组份环保聚氨酯防水涂料，可以根据不同的客户要求配制成不同的彩色涂料黑色、黄色、橙色、红色等各种颜色，安全环保易施工。

其特征是：山东巨洋防水涂料是二液反应型，A组分由聚醚、增塑剂等组成，B组分由沥青、烯油、聚氨酯、硫化剂等组成，A和B的重量比为1 2。本涂料生产工艺简单、生产成本低，可用于常温施工，施工安全，无公害，防水性能极为良好。

施工规则

- 基层要求平整，坚固，不起砂，凹陷处用砂浆找平。
- 聚氨酯涂料用量一般为每平方2kg-2.5kg，厚度1.5-2mm，分三次到四次涂刮。
- 涂刷时将搅拌好的倒在基层上，用刮板要涂刮均匀一致，聚氨酯防水涂料品牌，横竖交叉进行，每遍涂层应在0.5毫米以下，根据要求决定施工遍数。
- 如出现涂刷过厚，出现粘手的此种情况，可在表面撒一层粉料，擦拭后再进行下一遍施工。

温馨提示:延长使用寿命，可加涂一层或多层，中间铺贴一层无纺布或玻纤布效果更佳。

注意事项

- 涂膜未固化前不得雨淋、禁止上人行走或进行其它作业。
- 乙组份出现沉淀属正常现象，搅拌均匀后正常使用，不影响质量。

聚氨酯防水涂料

聚氨酯防水涂料的特点:

1、单组份，冷施工，无毒无味，使用安全。2、可在潮湿（无明水）或干燥的基面上施工，涂层坚韧高弹。3、对于砖石，聚氨酯防水涂料标准，砂浆，混凝土，金属，泡沫板，保温层等都具有很强的粘附力。4、施工安全，简单，工期短。

聚氨酯防水涂料适用范围：适用于国家重点工程和一般防水工程，如屋面，彩钢瓦，地下室，威海聚氨酯防水涂料，人防工程，厨卫间，涵洞，隧道，聚氨酯防水涂料设备，桥梁，水池等工程，也可用于车间地坪，建筑结构的镶嵌材料

聚氨酯防水涂料。非焦油聚氨酯防水涂料非焦油聚氨酯防水涂料系双组份材料，采用水为扩链剂，避免了胺系扩链剂的问题，固化后形成具有弹性无接缝的橡胶防水层。一、产品特点：1．常温施工，操作简便，无害。2．自然流平，延伸性好，能克服基层开裂带来的渗漏。3．具有优异的耐侯、耐油、耐海水、耐腐蚀性。4．可潮湿施工(无明水)，粘附力强，以缩短工期。二、用途：用于地下室、卫生间、浴室、贮水池、粮库、屋顶、外墙等防水。三、技术指标：执行标准GB/T 19250-2003

聚氨酯防水涂料标准-莱芜聚氨酯防水涂料-山东巨洋防水(查看)由山东巨洋防水科技有限公司提供。山东巨洋防水科技有限公司在防水、防潮材料这一领域倾注了诸多的热忱和热情，山东巨洋防水一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：侯经理。同时本公司还是从事自粘pvc防水卷材，山东pvc防水卷材，pvc防水卷材国标的厂家，欢迎来电咨询。