

## BXM ( D ) 51-8K防爆照明动力配电箱 ( 施耐德元器件 )

产品名称	BXM ( D ) 51-8K防爆照明动力配电箱 ( 施耐德元器件 )
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	999.00/套
规格参数	加工定制:是 品牌:隆迈防爆 产地:温州市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村 ( 注册地址 )
联系电话	18367862323

### 产品详情

适用范围：BXM ( D ) 51-8K防爆照明动力配电箱 ( 施耐德元器件 )

- 1、1区、2区危险场所 IIA、IIB、类爆性气体环境.
- 2、本产品为复合型，开关箱采用隔爆型结构，母线箱及出线箱采用增安型结构；
- 3、铸铝合金外壳，内装高分断小型断路器或塑壳式断路器。有DZ47、C65、CM1系列可供选择；
- 4、具有过载短路保护功能，可根据要求增加漏电保护等功能；
- 5、钢管或电缆布线均可；
- 6、符合GB3836-2000，IEC60079标准要求。

### 技术参数

- 1、防护等级: IP54/IP65

2、防腐等级: WF1

3、结构: 模块化拼装

4、安装形式: 挂式

5、额定电压: AC220V/380V

6、总开关: 最大电流:225A

7、支回路: 最大电流63A

8、进线口螺纹: G1" ~ G3"

9、出线口螺纹: G1/2" ~ G1 1/2"

10、进线口电缆外径: 14mm~ 60mm

11、出线口电缆外径: 8mm~ 32mm 订货须知: 用户在订货时, 须注明配电箱的回路数, 各回路数相应的电流数, 以及断路器的极数, 若带漏电功能, 则须注明; 若带总开关, 则须注明总开关的电流数及极数, 并注明进出方向, 进线规格及相应的数量。

售后服务: 至购买之日起, 一年内在自然情况下出现任何产品质量问题本公司免费维修