

# 英国插头BS1363检测报告加急办理

产品名称	英国插头BS1363检测报告加急办理
公司名称	国瑞中安集团-法规服务CRO
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市光明区光源五路宝新科技园一期2#一层
联系电话	18123723986 18123723986

## 产品详情

英式插头也称为BS ( british standard ) 插头，专指以英国标准作为参考准则的电源插头。英式插头有组装式与注塑式之分，组装式英式插头可拆，可自由个性化定制，而注塑式一般是一体化成型，不可拆。市场上常见的英国标准有BS1363、BS546、BS5733等，它们规定了一个产品进入英国必须要遵循的标准。英式插头不仅适用于英国本身，其他国家也因为历史的原因（如曾经是英国殖民地）就延用了它的标准，如尼日利亚、坦桑尼亚、印度、巴基斯坦、马来西亚、新加坡、马尔代夫、中国香港等国家地区。英式插头物品简介英式插头是三个方脚插，有“E、L、N”三极，E ( Earth ) 极为地线，L ( Live ) 级为火线，N ( Null ) 极为零线，遵循“左零右火地中间”，一般来说插头上都会有标识。英式插头上还标识有相应的电流、电压值，带保险丝的英式插头会标有“FUSED”的字样。英式插头三个铜脚上下左右间距相同，它的L极与N极插脚包胶，起安全保护作用。英式插头可作为配套电器使用，可用于工业、家庭住宅、商业等场所。特别地，英式插头出口英国时，需有BS认证，若出口的是印度等其他国家地区，对认证则要求不严格。另外，有个别国家有地方保护主义，英式插头出口时还需本国的认证，如沙特国家也使用英式插头，但我们出口插头到沙特国家时，还需有沙特的认证SASO。负载测试以组装式英式插头为样，依据BS1363插头标准1363插头进行测试。在负载的情况下，铜脚温度不超过室温的37（测试4小时后的温度），即温升37，火线、零线上线位不超过室温的52。在温度范围内，即可合格品，反之不合格。以13A英式插头保险丝为样，依据BS1362标准进行测试。熔丝管额定值承载1.9倍电流，半个小时内须熔断；熔丝管额定值承载1.6倍电流，半个小时内不能熔断。英式插头规格参数额定电压：120V额定电流：3A、5A、10A、13A颜色：常规黑色、白色，还有透明、粉红、绿、灰等颜色，可配色。保险丝：符合BS1362标准，ASTA认证。适用范围：非常适合于出口电器产品的线材配套使用。

广东省国瑞质量检验有限公司拥有权威、专业的认证检测技术，为您提供一站式检测认证服务，助力您的产品畅销全球。更多注册认证办理流程、费用及周期，欢迎您来电免费咨询。

联系方式：林 - ( 需要了解相关行业知识可联系咨询 )