

一体式河道内河长江航道 太阳能航标灯浮标灯 航空障碍灯

产品名称	一体式河道内河长江航道 太阳能航标灯浮标灯 航空障碍灯
公司名称	深圳市绿源灯光设备有限公司
价格	580.00/盏
规格参数	品牌:建航 型号:GS-LS-E 产地:东莞
公司地址	深圳市龙华新区观澜街道茜坑路253号得辉达工业园C栋3楼
联系电话	18576869801

产品详情

GS-LS-E太阳能航标灯采用内置转换效率高达25%的太阳能电池板一体化设计，配合太阳能专用磷酸铁锂电池为电源。控制电路采用低功耗单片机控制芯片，能更精确的控制电池充放电状态，同时也降低了控制电路本身能耗。光源采用特殊定制LED芯片，具有发光亮度高，能耗低，寿命长的特点。灯罩采用抗UV的PC材料成型，具有耐腐蚀、抗UV、抗冲击等特点。底座采用航海船舶级专用材料，适用于环境恶劣及强腐蚀性环境的海上航道、化工厂等场所。

应用领域

海上航道、河道、湖泊、海产养殖区、大楼、桥梁、铁塔、通讯塔、烟囱、机场跑道、直升机停机坪、交通路障、塔吊

名称	参数
型号	GS-LS/E
供电	A级高效太阳能板
可选发光颜色	红、黄、绿、蓝、白

太阳能板电压	5.5V
太阳能板功率	2W
电池容量	3.2V3.3AH
电池类型	可更换式磷酸铁锂电池
电池寿命	5-8年使用寿命
功 耗	2W
可视距离	1~4海里
光源寿命	> 100000小时
光 源	LED
LED数量	20颗
垂直发光角度	> 10°
水平发光角度	360°
外形尺寸	186mm (D) × 190mm (H)
安装尺寸	∅ 170mm × M6
工作温度	-40 ~ 70
存储温度	
重 量	1.2kg
连续发光时间	> 20天 (按工作12小时每天计算)
工作方式	恒光/闪光
抗风能力	80米/秒
防护等级	IP68
日光开关照度阈值	300LUX ± 100LUX
恒光光强	32.5CD
闪光光强	> 33CD