

雨量测量仪 美国DAVIS雨量桶气象仪

产品名称	雨量测量仪 美国DAVIS雨量桶气象仪
公司名称	深圳亿杰仪表有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:DAVIS 型号:DAVIS6463 产地:美国
公司地址	中国广东深圳市福田区深圳市福田区华强北路赛格广场2105B
联系电话	18820231998 18924580716

产品详情

DAVIS 6463 雨量桶

所属分类：气象传感器 | 所属品牌：DAVIS

型号: 6463

新设计; *布局

新雨锥设计用于在特别大的风中更准确的数据！

将雨量桶置于Vantage Pro2传感器套件上，用于选择，需要分离雨收集器和温度/湿度传感器。

也可以用作单独出售的风速计/传感器变送器套件（# 6332）的独立定制雨站。

DAVIS 6463 雨量桶为满足世界气象组织的指导原则，我们的翻斗式设计非常准确。用于显示我们气象站的每日和累积的降雨量以及降雨量。

配有40（12米）标准电缆。这个雨水收集器必须安装在平坦的表面上。雨收集器可以用户标定为0.01“或0.2 mm。也可作为工厂校准的0.2 mm雨量桶。

如果您想将雨量桶安装在杆子或其他垂直的表面上，请尝试使用Vantage Pro2的雨收集器（# 6465）。

规格

传感器类型	翻斗与磁簧开关
输出	接点闭合
缆线连接长度	40 (12m)
线缆类型	4芯，26 AWG
连接器	模块化RJ-11
推荐zui大电缆长度	900 (270m)
外壳材料	抗紫外线耐候ABS塑料
尺寸	
雨水收集器	8.75 直径 × 9.5 高 (16.5厘米 × 24厘米)
收集区	33.2平方英寸 (214 cm ²)
重量	2lbs. 3oz. (1kg)
控制台数据	
注：(本技术指标适用于传感器的输出，转换戴维斯仪器气象站控制台。)	
天气监测/向导范围	
日雨量	0.00 到 99.99 (0.0 mm 到 999.8 mm)
总雨量	0.00 到 99.99 (0.0 mm 到 9999 mm)
精确度	
降雨	± 4%，± 1雨量计数每小时0.01 和2.00 之间 (每小时 2毫米和50.0毫米) ; ± 5%，± 1雨量计数每小时2.00 和 100.0 之间 (每小时50.0毫米和100.0毫米)
分辨率	0.01 (0.2mm)
采样和显示更新间隔	16秒 (zui大)
输入/输出连接	
黑色和红色	开关端子
绿色和黄色	开关端子