

# 新型节能离子镀多弧电源

产品名称	新型节能离子镀多弧电源
公司名称	大连伟峰真空电器有限公司
价格	5000.00/个
规格参数	品牌:新型节能离子真空镀多弧电源 型号:ZXG120~500型 输出电流:120~500 ( A ) ( A )
公司地址	辽宁省大连市金州区登沙河镇高家村
联系电话	0411-87822708 013841123200

## 产品详情

品牌	新型节能离子真空镀多弧 型号	ZXG120~500型	
	电源		
输出电流	120~500 ( A ) ( A )	输入电压	380 ( V ) ( V )
输出电压	70 ( V ) ( V )	输出功率	3K~6K ( W ) ( W )
频率范围	50 ( HZ ) ( HZ )	产品认证	-

zxg型多弧离子镀电源，是我公司于80年代中期，国内首家推出的产品，近年来经过不断技术创新，新近推出的zxg-1型，打破前期设计水平，励磁电流采用高频脉冲调制驱动，使得最低稳弧值仅有40a，采用国外进口的硅钢，主弧、自动引弧及粘弧自保等多种外部电路实施柜内一体化装配。宽广良好的调控均匀度，稳弧稳流效果极佳，可与计算机接口，因而做到更加可靠、适用、节能、无噪音，具有陡降的外特性。zxg-2型多弧电源，废除了前期采用的易损坏的模块电路，根据市场的实践经验，重新设计采用多只可靠的新式电子电力器件，逆变频率高达100khz，体积更小，重量更轻，实用性与可靠性极高。zxg-1、zxg-2都具有自动引弧、粘弧自动断电保护功能。zxg-型（新式无噪音节能磁调式）：一架两机或四机

规格 ( a )	最大输出电流 ( a )	空载电压(v)	工作电压(v)
120	120	65~80	20
160	160	65~80	20
200	200	65~80	20
250	250	65~80	20
500	500	65~80	20

规格：120最大输出电流a：120空载电压v：65~80工作电压v：

20.规格：160最大输出电流a：160空载电压v：65~80工作电压v：

20.规格：200最大输出电流a：200空载电压v：65~80工作电压v：

20.规格：250最大输出电流a：250空载电压v：65~80工作电压v：20规格：500最大输出电流a：500空载电

压v：65~80工作电压v：20zxg-2型（高频逆变式）：一架多机规格：120最大输出电流a：120空载电压v：

65~80工作电压v:20规格:150最大输出电流a:150空载电压v:65~80工作电压v:20规格:200最大输出电流a:200空载电压v:65~80工作电压v:20规格:300最大输出电流a:300空载电压v:65~80工作电压v:20并可根据用户要求量身定做各种技术输出参数。伟峰电器愿以良好的信誉,稳定的产品质量,完善的售后服务,为贵公司提供更好、更快捷的服务。