

天津普通混凝土模块四通交汇排水检查井砖 市场报价

【河北雄军建材】大量现货

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 天津普通混凝土模块四通交汇排水检查井砖 市场报价【河北雄军建材】大量现货 |
| 公司名称 | 河北雄军建材制造有限公司 |
| 价格 | 3.80/块 |
| 规格参数 | 品牌:河北雄军建材 产品硬度:C30 产地:河北保定 |
| 公司地址 | 保定市徐水区大王店镇东黑山村 |
| 联系电话 | 18612876086 |

产品详情

天津普通混凝土模块四通交汇排水检查井砖 市场报价【河北雄军建材】
大量现货，检查井与管道的连接

(1) 检查井与管道的连接均采用井管连接构件进行。施工前应根据接入、接出管道的接口方式、管道材料类型、管道内径核实确定相应的井管连接构件。

1)混凝土承插口管、平口管:管口段与连接构件的接触面应清理干净，施作一道缓膨橡胶圈(条)和两道沥青油麻辫，管道与井管连接构件的外侧接合部应施作1:2水泥砂浆管箍。

2)塑料管:管口段与连接构件的接触面应清理干净，施作一道缓膨橡胶圈(条)、橡胶板和两道沥青油麻辫，管道与井管连接构件的外侧接合部施作1:2水泥砂浆管箍。

天津普通混凝土模块四通交汇排水检查井砖 市场报价【河北雄军建材】大量现货，防水层:

(1)水泥砂浆抹面、勾缝所用材料(水泥、砂子、水灰比、外加剂等)应符合《地下工程防水技术规范》GB50108的规定。(2)砌体表面应坚实、平整、粗糙、洁净，并应根据气候条件进行适当洒水湿润。

(3)砌体表面的棱角、毛刺、积灰和酥松部位应剔除清理干净，并将基层表面的孔洞、缝隙用1:2水泥砂浆分层抹平压实。(4)在井体砌筑水泥砂浆达到设计强度等级80%后方可进行水泥砂浆抹面的施工。

(5)水泥砂浆抹面:1)分层铺抹，铺抹时应抹平、压实，一层表面要提浆压光。2)每层抹面应连续施工并紧密粘合。如必须留茬时，应采用阶梯形坡茬，接茬时应依次顺序操作，层层搭接密实。

