

施工场地钢板出租 工地钢板出租厂

产品名称	施工场地钢板出租 工地钢板出租厂
公司名称	武汉创跃力工程设备租赁有限公司
价格	7.00/张
规格参数	材质:钢板 尺寸:2m*5.8m 产地:武汉
公司地址	武汉市青山区建设一路31号宝业中心A座9-14层 众创空间C347号
联系电话	13971119381

产品详情

如果采用租赁的方式，节约费用的同时，还可以用于把多余的费用用于生产施工周期其他方面的灵活周转。钢板租赁的水密性较好。一方面钢板的设计以及各种连接处的细节处理措施比较严格，这样就能使钢板的锁口部分实现了比较完美的结合。再加上钢板租赁功能化的设计，以及其材料本身的水密性比较好，使其防渗性功能较为突出明显。另一方面钢板租赁与其他的建筑材料相比，钢板的使用寿命会更加长一些，有些钢板可以用到五十年以上。

工地上一般都是泥土地比较多，那在这种情况下如果没有铺路钢板的话，大卡车在上面行驶是很容易陷进去的，因为卡车的重量是比较重的，再者，泥土地本来就比较的软，如果再上面还行驶着一辆车，那这辆车就很容易陷进去，而且比较难出来，因为你需要把它吊起来才行。可能也会有安全事故，因为大家知道如果车辆在泥土上行驶，一边陷进去了，那很容易就会侧翻的，这样很容易发生事故的。有了铺路钢板，我们可以把钢板铺在上面，这样的话就方便车辆的行驶。

钢板出租公司施工工法：

一、钢板桩出租普通请求

- 1、钢板桩的设置位置要契合设计请求，便于沟槽根底土方施工，即在根底突出的边缘外留有支模、拆模的余地。
- 2、基坑沟槽钢板桩的支护平面布置外形应尽量平直划一，防止不规则的转角，以便规范钢板桩的应用和支撑设置。各周边尺寸尽量复合板装模数。

3、整个根底施工期间，在挖土、吊运、扎钢筋、浇筑混凝土等施工作业中，严禁碰撞支撑，制止恣意撤除支撑，制止在支撑上恣意切割、电焊，也不应在支撑上放置重物。

二、钢板桩出租支护线丈量

根据基坑、沟槽开挖设计截面宽度请求，测放出钢板桩打设位置线，用白石灰标示出钢板桩打设位置。

三、钢板桩出租钢板桩进场及堆放场区

按施工进度方案或现场状况组织钢板桩进场的时间，确保钢板桩的施工满足进度请求，钢板桩的堆放位置依据施工请求及场地状况沿支护线分散堆放，防止集中堆放在一同形成二次搬运。

四、钢板桩出租钢板桩施工次第

钢板桩位置的定位放线—挖沟槽—装置导梁—施打钢板桩—撤除导梁—锚杆处标高的土方—挖土—排污管、检查井施工—回填石屑、土方—拔除钢板桩

五、钢板桩出租钢板桩的检验、吊装、堆放

1、钢板桩出租钢板桩的检验

对钢板桩，普通有材质检验和外观检验，以便对不合请求的钢板桩停止矫正，以减少打桩过程中的艰难。

(1)外观检验：包括外表缺陷、长度、宽度、厚度、端部矩形比、平直度和锁口外形等项内容。需留意：

- a、入钢板桩有影响的焊接件应予以割除；
- b、割孔、断面缺损的应予以补强处置；
- c、若钢板桩有严重锈蚀，应丈量其实践断面厚度。准绳上要对全部钢板桩停止外观质量检查。