

东丽PA66 东丽PA66中国

| | |
|------|--------------------|
| 产品名称 | 东丽PA66 东丽PA66中国 |
| 公司名称 | 上海孔帆新材料有限公司 |
| 价格 | 10.00/千克 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 上海市奉贤区南桥镇国顺路936号5幢 |
| 联系电话 | 13651963616 |

产品详情

东丽PA66

东丽PA66中国，日本东丽PA66一级代理商。PA性质：结晶性热可塑性塑料，有明显熔点，Nylon6 Tm为220-230℃，Nylon66则为260-270℃，Nylon本身具吸水基故有吸水性，成形前须干燥，温度过高干燥则尼龙粒变色。优点：1、具高抗张强度；2、耐韧、耐冲击性特优；3、自润性、耐磨性佳、耐药品性优；4、低温特性佳；5、具自熄性；用途：广泛应用于机械、仪器仪表、汽车部件、电子电气、铁路、家电、通讯、纺机、体育休闲用品、油管、油箱及一些精密工程制品。电子电器：连接器、卷线轴、计时器、护盖断路器、开关壳座

上海孔帆供应PA66 CM3003 日本东丽 注塑级 阻燃V-2标准粘度,抗磨损上海孔帆供应PA66 CM3004 日本东丽 阻燃V0 环保无卤上海孔帆供应PA66 CM3001G15 日本东丽 玻纤15% 阻燃HB上海孔帆供应PA66 CM3001G30 日本东丽 玻纤30% 阻燃HB上海孔帆供应PA66 CM3004G15 日本东丽 玻纤15% 阻燃V0上海孔帆供应PA66 CM3004G30 日本东丽 玻纤30% 阻燃V0上海孔帆供应PA66 CM3006-E 日本东丽 阻燃V-2 未强化 耐热性上海孔帆供应PA66 CM3006G-15日本东丽 阻燃V-2 玻纤15%强化上海孔帆供应PA66 CM3006G-30日本东丽 阻燃V-2 玻纤30%