

35kw车载柴油发电机市场价

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 35kw车载柴油发电机市场价 |
| 公司名称 | 上海豹罗实业有限公司 |
| 价格 | 50800.00/台 |
| 规格参数 | 型号:TO38000ET 电压:220/380V 频率:50HZ |
| 公司地址 | 上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室 |
| 联系电话 | 021-51987279 13162296292 |

产品详情

35kw车载柴油发电机市场价

发电机特点：噪音低，低耗油，总体机构紧凑，占用空间小；二排：箱体内部采用多层屏障阻抗错配式消声结构、内置式大型阻抗式消音。第三：箱体结构设计合理，箱体内部设有大容量油箱，左右同时设有两扇检修门，以便机组故障检修；第四：同时在箱体上开有观察窗和机组紧急停机故障按钮，以便观察机组的运行情况及在机组出现紧急情况时以*快的速度停机避免机组受到损坏，使用**方便。

型号：TO38000ET

一:发电机参数：

- 1.额定功率： 32KVA
- 2.备用功率： 35KVA
- 3.额定频率： 50HZ
- 4.额定电压： 220/380V
- 5.启动方式： 电启动
- 6.机构类型： 静音式
- 7.功率因素： 0.8/1.0

8.相数： 单/三相

9.电机类型： 永磁电机

二.发动机参数：

1.发动机类型： 小型动力

2.发动机型号： YOTO3200

3.冷却方式： 水冷却

4.额定转速： 1500r/min

5.缸体结构： 直喷、四缸、直列、水冷

6.燃烧系统： 直喷式

7.进气方式： 涡轮增压

8.绝缘等级： H级

9.调速方式： 机械调速

10.消音装置： 工业消音

11.油箱容量： 50L

12.机油类型： SAE 10W30（或CD）

13：燃油类型： 0#、-10#

14.发电机转速： 1500r/min

机油类型： SAE 10W30（或CD）

三:整机参数：

1.燃油表： 有

2.电压表： 有

3.输出指示灯： 有

4.过载保护： 有

5.机器油耗： 200g/kw.h（满载）

6.工作时间： 8-12H

7.噪音水平： 68-75db

8.机器重量： 550/680kg

9.外形尺寸: 1450*865*1205

10.售后服务： 大泽原装 全国联保

四.随机配件：

1.说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

发电机组端应有良好的出风口。出风口面积应大于水箱面积1.5倍以上，进风口不畅或不符合要求，进入汽缸的空气较少，这样就会造成气缸内的燃料不充分，产生积碳，影响发电机组的带载能力；同样排气管不符合要求，机房内空气含氧量降低，也会造成气缸内的燃料不充分，产生积碳，影响发电机组的带载能力。发电机只有正确的使用才能尽可能的延长发电机的使用寿命