

## 8KW车载柴油发电机低振动

产品名称	8KW车载柴油发电机低振动
公司名称	上海豹罗实业有限公司
价格	20800.00/台
规格参数	型号:TO9800ET-J 电压:220/380V 尺寸:940*530*700
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987279 13162296292

## 产品详情

### 8KW车载柴油发电机低振动

发电机的特点主要有：

- 1、单机容量等级多。际机组从几千瓦—几万千瓦不等，内机组很大几千千瓦；
- 2、配套设备结构紧凑、安装地点灵活（水冷只要34—82L/KW·H 汽轮机的1/10）；
- 3、热效率高，燃油消耗低（热效率维持在30—46%）；
- 4、起动迅速、并能很快达到全功率  
只需几秒，应急1分钟内带到期全负荷（正常5—30MIN）停机过程短，可以频繁起停；
- 5、操作和维护简单，备用期间保养容易；
- 6、发电机组的建设与发电的综合成本很低

发电机组未来的发展方向发电机组肩负着为民经济以及人民生活用电提供发电成套设备的重任，所以它在很长时间内还会占据着很重要的位置。而伴随着时代的进步社会的发展，原有的那种发电机组显然已经不适合社会的需要。笨重、耗油、噪音、污染所以未来发电机组的发展方向应该是节能、环保、轻型化、小型化、美观大方。这样才能发挥出发电机组的潜在优势。

型号：TO9800ET-J

发电机参数

额定功率：8KW

备用功率：8.2KW

额定频率：50HZ

额定电压：220V/380v

结构类型：静音式

功率因素：0.8/1.0

相 数：单三相

燃油类型：0#、-10#柴油

启动方式：电启动（选配全自动）

#### 发动机参数

发动机型式：单缸,风冷,四冲程,立式,直喷式

发动机型号：TO195

活塞排量（ml）：531

机油容量（L）：1.75L

工作时间：8-12h

空载油耗：206g/kw.h

机油型号：SAE10W30（或CD）

油箱容积（L）：25L

#### 整机参数

噪音db/7m：68-76

机油报警：具有

额定转速：3000r pm

长宽高（mm）940\*530\*700

净重(kg)：160/175

